

# 高频雷达物位计石油化工水泥仓位计30米量程雷达料位计高精度带吹扫

产品名称	高频雷达物位计石油化工水泥仓位计30米量程雷达料位计高精度带吹扫
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	668.00/台
规格参数	型号:HRRD 雷达频率:F-波段 ( 120GHz ) 直流供电:DC 12~28V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

## 产品详情

雷达物位计是目前工业生产中广泛使用的一种高精度物位测量设备，其可以实现对各种介质的非接触式测量，其广泛应用于化工、石油、食品、制药、钢铁、水泥等行业，具有安装便捷，维护方便等优点。而对于导波雷达物位计的设计规范来说，制定出相应的数据执行标准可以提高产品质量和生产效率，从而更好地适应市场需求和客户需求。

雷达物位计安装应注意的问题:

(1)当测量液态物料时，传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时，由于固体介质会有一个堆角，传感器要倾斜一定的角度。

(2)尽量避免在发射角内有造成假反射的装1.特别要避免在距离天线zui近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装越近，虚假反射信号越强).若实在避免不了，建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。

(3)要避开进料口，以免产生虚假反射。

(4)传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强)，也不能距离罐壁很近位置安装，zui佳安装位在容器半径的1 / 2处。

(5)要避免安装在有涡流的地方。

(6)若传感器安装在接管上，天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接至少10mm.可以采取加大接管直径的方法，以减少由于接产“生的干扰回波。

雷达物位计可以用于对液体、浆料等介质的勘测，它的温度、压力适合力是很强的。雷达物位计它可以

在化工行业广泛运用。