

济源伺服驱动器mds-b-svj2-20报警10维修质量可靠

产品名称	济源伺服驱动器mds-b-svj2-20报警10维修质量可靠
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

代碼 變數名稱 / 屬性 內容說明

120 (78h) 通訊錯誤率

當此數值持續累加時，代表通訊遭受干擾。在無干擾環

境下，此數值需為固定值。(除了L機種皆適用)

123 (7Bh) 面板監視傳回值 傳回面板監視時，面板顯示的監視數值。

-80 編碼器通訊錯誤率

當此數值持續累加時，代表通訊遭受干擾，在無干擾的

環境下，此數值須為固定值。

-91

過負載(AL006)

保護計數

顯示馬達在運轉過程中的負載情形，當數值到達

後，即跳異警AL006。

-111

回生錯誤(AL005)

當回生計數的數值到達後，即跳異警AL005。

-124 編碼器溫度 觀看編碼器溫度。

-169

回生電阻過負載

(AL086)保護計數

驅動器電容能量釋放到回生電阻時，回生電阻平均消耗

的功率，單位為百分比(%)，當數值到達後，即

跳異警AL086。

-202 馬達電氣角角度 目前電氣角角度x 4。

-207 回生電阻消耗功率

驅動器電容能量釋放到回生電阻時，回生電阻當下消耗

的功率，單位為百分比(%)。