

# 脚踏式量油孔生产厂家行情

产品名称	脚踏式量油孔生产厂家行情
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 河北禹拓管道装备有限公司,本公司拥有大型液压机,大口径推制机,大半径弯管机,重型锻造机,锻打,锻压,推制,煨制,冲压机加工,冷成形热挤压等工艺;化学分×,金相分×,物理试验,无损探伤等检测手段齐全;本公司生产的“禹拓”牌量油孔,深得用户青睐,公司秉承“质量至上,诚信于人”的一贯宗旨,诚挚的欢迎海内外朋友的光临,增进友谊,洽谈业务,共谋发展,我们将竭诚的为您提供便利。CLY量油孔又称LYK型量油孔,不锈钢量油孔,脚踏式量油孔LYK-JT型脚踏式量油孔LYK-DS型带锁式量油孔LYK-HB环保型量油孔/窄口式量油孔。环保型量油孔详细介绍:一、环保型量油孔应用范围:环保型量油孔采用碳钢或不锈钢钢板焊接而成,安装于石化储罐顶部,用以测量罐内物料的标高、温度以及取样等作用。而化工物料均带有不同程度的××气味,测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序,确保环境不受影响和操作工人操作安全,环保型量油孔就能起到这方面的作用。二、环保型量油孔操作方法:环保型量油孔安装在储罐顶上,平时均能密封,需要测量化工品时,先旋开、拔出测量口密封件,将窄口式测量组件放在上盖中间拧紧,再按下中间密封操作手柄,就能打开筒体密封件,此时将测量尺从上方窄口缝中伸入,即可测量液位的标高。操作完成后先拉回手柄,取出测量组件,再放入密封件拧紧。如对油品进行测量、取样时,拉下中间操作手柄,打开上盖即可。三、环保型量油孔结构特点:GLY-F环保型量油孔具有产品结构紧凑,操作安全方便,采用双密封装置,具有防××功能,既适用于化工罐,又适用于油品罐,适用面广等特点。

量油孔,是用来测量罐内油面高低和调取油样的专门附件。每个油罐顶上设置一个,大都设在罐梯平台附近。测量孔的直径为150毫米,设有能密闭的孔盖和松紧螺栓,为了防止关闭时孔盖与铁器撞击产生火花,在孔盖的密封槽内嵌有耐油胶垫或软金属(铜或铝)。由于测量用的钢卷尺接触出口容易摩擦产生火花,因此在孔管内侧镶有铜(或)套,或者在固定的测量点外装设不会产生火花的有色金属导向槽(投尺槽)。为了量油时每次都沿同一位置下尺,减少测量误差,在量油孔内壁的一侧装有铝制或铜质的导向槽。正对量油孔下方的油罐底板不应有焊缝,必要时可在该处焊接一块计量基准板,以减少各次测量的相对误差。量油孔分脚踏式与旋转式量油孔,安装于顶部,用于测量罐内油品的标高和温度及取样等,因化工物料均带有不同程度的××气味,测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序,确保环境不受影响和操作工人操作安全,环保型量油孔就能起到这方面的作用。加油站,加油车,常压承压0.6MPa/6公斤脚踏式DN100/4寸量油孔 总高100mm 法兰直径200mm 法兰孔距170mm 孔径16mm 厚14mm 通孔内口100mm 重3.2KG