

# 低温测试箱

产品名称	低温测试箱
公司名称	高天试验设备湖南有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区凉塘路
联系电话	0731-84065930

## 产品详情

### 低温测试箱/[低温试验箱](#)

湖南高天试验设备有限公司位于湖南长沙市星沙经济开发区凉塘路，专业生产恒温恒湿试验箱，高温试验箱，调温调湿试验箱，高温高湿试验箱，冷热冲击试验箱，快速温变试验箱，低温试验箱，高低温测试箱等试验设备。销售热线：18974909293

名称：低温测试箱/[低温试验箱](#)

型号：GT-T-80G

尺寸W\*H\*D：40\*50\*40CM

容积：80L

调温方式 BTHC方式（平衡调温方式） 工作环境温度 +5~+35度 加热器 镍铬合金电热丝式加热器  
鼓风机 离心风机 温传感器 PT100干球传感器 低温测试箱/低温试验箱性能：

温度范围 温度：G：-20~+150度；Z：-40~+150度；D：-70~+150度

温度波动度 ±0.5度

升温时间 -20~+150度小于60分钟；-40~+150度小于70分钟 -70~+150度小于90分钟

降温时间 +20~-20度小于45分钟；+20~-40度小于60分钟；+20~-70度小于80分钟

### 低温测试箱/低温试验箱

结构及部件：内外箱材质 内箱:镜面不锈钢板； 外箱:不锈钢或钢板喷涂

保温材质 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 控制器 TEMI 人机介面触摸屏控制器

冷冻系统 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置 压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源 3 5W380VAC ± 10%或2 3W220VAC ± 10% 标准配置 观察窗（箱内照明）、 50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

湖南高天试验设备有限公司

潘小姐：18974909293

电话：0731-84065930

传真：0731-84065949

<http://www.whgt17.com>

<http://www.gt0731.com>

<http://www.hngt17.com>

<http://www.gaotian17.com.cn>

<http://www.hbgaotian17.cn>

<http://www.075717.com>