

无锡漆膜测厚仪、常州漆膜测厚仪、江阴漆膜测厚仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 无锡漆膜测厚仪、常州漆膜测厚仪、江阴漆膜测厚仪 |
| 公司名称 | 无锡市立测精密机械有限公司 |
| 价格 | 2000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市南长区芦庄三区24号-2 |
| 联系电话 | 86-051066752186 13083511883 |

产品详情

专业经营无损检测设备、机械工具、量具量仪、计量器材、光学仪器、品质检测设备。

主营三丰量具、镀涂层测厚仪、超声波测厚仪、探伤仪、万能试验机、硬度计、测高仪、圆度仪、轮廓仪、粗糙度仪、烟雾腐蚀试验箱、显微镜、影像测量仪、三坐标测量机等。

孙小鹏(销售)0510-66729739 15052256095

欢迎来电

漆膜测厚仪

可分为铁基体和铝基体，铁基体通常指磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)；

- 1、可进行零点校准及二点校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正；
- 2、具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）；
- 3、具有两种工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)；
- 4、具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据；
- 5、设有五个统计量：平均值、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO.）、标准偏差；
- 6、具有自动关机功能。

漆膜测厚仪技术参数

- 1、测头类型：F；

- 2、测量原理：磁感应；
- 3、测量范围：0-1250um；
- 4、低限分辨力：1 μ m(10um以下为0.1um)；
- 5、探头连接方式：一体化；
- 6、示值误差：
一点校准(um)：± [3%H+1]；
两点校准(um)：± [(1%~3%) H+1]；
- 7、测量条件：
最小曲率半径(mm)：凸1.5 | 凹9；
基体最小面积的直径(mm)： 7；
最小临界厚度(mm)：0.5；
- 8、温湿度：0~40 | 20%RH ~ 90%RH；
- 9、统计功能：平均值、最大值 (MAX)、最小值 (MIN)、测试次数 (NO .)、标准偏差；
- 10、工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)；
- 11、测量方式：连续测量方式 (CONTINUE) 和单次测量方式 (SINGLE)；
- 12、上下限设置：无；
- 13、存储能力：15个测量值；
- 14、关机方式：自动；

漆膜测厚仪标准配置

主机；

铁基体；

标准片一套；

电池

使用说明书。

合格证