

南通油漆测厚仪、大连油漆测厚仪、连云港油漆测厚仪

产品名称	南通油漆测厚仪、大连油漆测厚仪、连云港油漆测厚仪
公司名称	无锡市立测精密机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市南长区芦庄三区24号-2
联系电话	86-051066752186 13083511883

产品详情

专业经营无损检测设备、机械工具、量具量仪、计量器材、光学仪器、品质检测设备。

主营三丰量具、镀涂层测厚仪、超声波测厚仪、探伤仪、万能试验机、硬度计、测高仪、圆度仪、轮廓仪、粗糙度仪、烟雾腐蚀试验箱、显微镜、影像测量仪、三坐标测量机等。

孙小鹏(销售)0510-66729739 15052256095

欢迎来电

油漆测厚仪

是一种超小型测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行磁性金属基体上的非磁性覆盖层厚度的测量；广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域；该仪器体积小、测头与仪器一体化，特别适用于工程现场测量。

功能与特点

- 1、采用了铁基体磁性测厚方法，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)；
- 2、可进行零点校准及二点校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正；
- 3、具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）；
- 4、具有两种工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)；
- 5、具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据；
- 6、具有自动关机功能。

技术参数

- 1、测头类型：F；
- 2、测量原理：磁感应；
- 3、测量范围：0-1250um；
- 4、低限分辨力：1 μ m(10um以下为0.1um)；
- 5、探头连接方式：一体化；
- 6、示值误差：
一点校准(um)： $\pm [3\%H+1]$ ；
两点校准(um)： $\pm [(1\% \sim 3\%) H+1]$ ；
- 7、测量条件：
最小曲率半径(mm)：凸1.5 | 凹9；
基体最小面积的直径(mm)：7；
最小临界厚度(mm)：0.5；
- 8、温湿度：0~40 | 20%RH ~ 90%RH；
- 9、统计功能：平均值、最大值 (MAX)、最小值 (MIN)、测试次数 (NO.)、标准偏差；
- 10、工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl)；
- 11、测量方式：连续测量方式 (CONTINUE) 和单次测量方式 (SINGLE)；
- 12、上下限设置：无；
- 13、存储能力：15个测量值；
- 14、打印/连接计算机：可选配打印机/能连接电脑；
- 15、关机方式：自动；
- 16、电源：二节3.6V镍镉电池；
- 17、外形尺寸：150 \times 55.5 \times 23mm；
- 18、重量：150g。

标准配置