

无锡超声波测厚仪无锡、镇江超声波测厚仪镇江常州

产品名称	无锡超声波测厚仪无锡、镇江超声波测厚仪镇江常州
公司名称	无锡市立测精密机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市南长区芦庄三区24号-2
联系电话	86-051066752186 13083511883

产品详情

专业经营无损检测设备、机械工具、量具量仪、计量器材、光学仪器、品质检测设备。

主营三丰量具、镀涂层测厚仪、超声波测厚仪、探伤仪、万能试验机、硬度计、测高仪、圆度仪、轮廓仪、粗糙度仪、烟雾腐蚀试验箱、显微镜、影像测量仪、三坐标测量机等。

孙小鹏(销售)0510-66729739 15052256095 欢迎来电

超声波测厚仪（钢板测厚仪）

适用范围：金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良好导体，只要有上、下平行的两个表面，就能用此仪器测量厚度。

此仪器可用在工业生产领域中对材料或零件做精确测量，其另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。

功能特点

- 1、自动校对零点，可对系统误差进行修正；
- 2、采用上、下调节键可对声速、厚度进行快速调整，可快速查询厚度存储单元及存储内容；
- 3、耦合状态提示：提供耦合标志,通过观察其稳定状态可知耦合是否正常；
- 4、可存储100个厚度值,关机后数据不丢失,为高空及野外工作带来方便；
- 5、测声速功能，根据被测材料厚度直接测出其声速，避免了查表或换算的麻烦；

6、可存储五种不同材料的声速；

7、低电压提示，提醒您及时更换电池；

8、自动关机：定时自动关机帮您断电，延长了电池使用时间，用户无须手动关机；

技术参数

测量范围	0.8 ~ 300mm
显示分辨率	0.01mm
声速范围	1000-9999m/s
工件表面温度	-10 ~ +60
显示	4位LCD
测量精度	$\pm (1\%H+0.1)$ mm H为被测物实际厚度
管材测量下限	20mm × 3.0mm 15mm × 2.0mm (钢、由探头确定)
探头规格	10mm
校准	4.0mm (钢)
电源	电池 (2节)
操作时间	连续操作可达250小时
外形尺寸	149mm × 72mm × 32mm
重量	220g (含电池)

超声波测厚仪基本配置：主机+探头+电池2节+耦合剂+随机文件+提箱