

VOCs气体检测仪PCT-CNG

产品名称	VOCs气体检测仪PCT-CNG
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:离子 型号:VOCs气体检测仪PCT-CNG 功能:VOCs气体检测仪PCT-CNG
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

VOCs气体检测仪PCT-CNG

产品介绍：PCT-CNG采用格栅电极技术。PCT-CNG对特定挥发性有机气体（VOCs）的动态检测量程1ppb-20000ppm。PCT-CNG内置WMD化学战剂气体校正系数。大量程检测，3点标准，确保高低浓度读数准确。

PCT-CNG坚固的保护设计，可拆卸的橡胶外套。响亮的95dBA报警声，明亮的LED闪灯和振动报警。小巧，轻便个人防护型PID监测器。检测量程达到1ppb-5000ppm。PCT-CNG具有健康安全模式（STEL&TWA）及数据存储功能。容易更换的迷你PID监测器，电极堆和灯。更易使用和更直观，与电脑连接无需复杂的安装程序。电池使用时间可达24小时，并可在危险区域内更换。通过ATEX,IECEX和CUL认证。简单的一键操作，LCD大屏幕清晰显示读数。清晰的声光及振动报警。通过ATEX,IECEX。WMD化学战剂气体包括：Arsine 砷化氢 Tabun 塔崩毒气 VX 维克斯气 Mustard Gas (HD) 芥子气 GF 甲氟膦酸环己酯 DMMP 甲基磷酸二甲酯 Sarin 沙林毒气 Soman 素曼毒气 Methyl salicylate 甲基水杨酸等等

hoCheck Tiger (PCT-CNG)

量程：1ppb - 20,000ppm或mg/m³

分辨率：1ppb

精度：±5%

响应时间：<2秒 (T₉₀)

本质安全认证：ATEX II 2G Ex ia IIC T4 (-15 Ta +60) IECEx and CUL

电池：长达24小时，充电6.5小时

PID灯：10.6eV

数据存储：>120.000

通讯：USB 1.1

报警：LEDs，声音和振动，声响95dB

Cub (CPM-201CN)

量程：1ppb - 5000ppm

分辨率：1ppb

精度：±5%

校准：2点校准

本质安全认证：ATEX:CE,Ex II 1G,Ex ia IIC T4;-20

电池：长达16小时，充电3小时

PID灯：10.6eV

LCD显示：彩色背景灯

通讯：USB 2.0

报警：LEDs，声音和振动，声响95dB

温度：操作温度：-20 - 60 , -4 - 140 湿度：0 - 99% (无冷凝)
重量及尺寸：0.72kg (25oz)
420 × 320 × 97mm (16.5 × 12.5 × 3.8 ”)
IP等级：IP65
流量：220ml/min

温度：操作温度：-20 - 55 , -4 - 131

重量及尺寸：111g (3.91oz) 61 × 66 × 33mm (2.4 × 2.6 × 1.3 ”)
IP等级：IP65
流量：N/A (无泵)

标准配置：PCT-CNG苯气体检测仪 (PPB,H&S,WMD,数据储存) PID灯：10.6eV (已安装) 仪器校准维护工具包 (备用滤片5片, 碳性过滤器, 迷你PID拆卸工具, 小剂量电化铝清洗剂及棉支各一) 万向弯曲探针一支CPM-201CN 型Cub个人防护型PID监测器Cub充电工作站