

无锡德光DHT-100便携式硬度计苏州、南通德光硬度计江阴

产品名称	无锡德光DHT-100便携式硬度计苏州、南通德光硬度计江阴
公司名称	无锡市立测精密机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市南长区芦庄三区24号-2
联系电话	86-051066752186 13083511883

产品详情

专业经营无损检测设备、机械工具、量具量仪、计量器材、光学仪器、品质检测设备。

主营三丰量具、镀涂层测厚仪、超声波测厚仪、探伤仪、万能试验机、硬度计、测高仪、圆度仪、轮廓仪、粗糙度仪、烟雾腐蚀试验箱、显微镜、影像测量仪、三坐标测量机等。

孙小鹏(销售)0510-66729739 15052256095 欢迎来电

德光里氏硬度计

DHT-100里氏硬度计特点

大屏幕液晶显示，全中文界面；

可适配多种里氏传感器；

测量误差修正功能；

装有多用夹，方便放置主机；

大容量存储；

多种方式的数据管理；

里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏硬度值之间相互转换

测量范围：HL180-960、HRC19.6-68.5、HRB13.5-100.0、HS31.9-99.6、HB30-680、HV80-999

测量材料：钢、铸钢、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等

硬度制式：HL、HRC、HRB、HS、HB、HV

示值误差：相对误差0.8（HL800），重复性0.8

显示：128×64LCD点阵液晶，中文菜单操作，EL背景光

存储记忆：顺序存储1250组测量数据；每组含8个测量点数据、平均值、材料、方向、传感器、测量时间。存储数据可扩展到2500组。批次存储为12批次，每批次可存储100组测量值

数据阅读：可依此阅读已存入的测量数据。

传输接口：标准RS232C串行接口，可直接连接微型打印机或计算机，用以输出主机中已存储的数据。

时钟：实时显示日期和时间

电源：二节AAA电池（七号），可连续工作不小于48小时（不开背光）

自动关机：无操作二分钟自动关机。

外形尺寸：108mm×61mm×25mm

重量：200g（含电池）

工作湿度：-20 ~ +60

标准配置：主机、D型传感器、标准里氏硬度块、毛刷、小支撑环、电池、随机资料、仪器箱。