

大庆壳牌润滑油 意荷克 壳牌润滑油经销商

产品名称	大庆壳牌润滑油 意荷克 壳牌润滑油经销商
公司名称	深圳市意荷克科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路新二体育中心综合楼1325
联系电话	19879186862 19879186862

产品详情

壳牌可耐压（Omala）S4 GX润滑油（原名：可耐压HD润滑油）Shell Omala S4 GX Oil应用：1.运行在苛刻工况下的工业闭式齿轮减速系统。2.特别推荐用于某些需要终生的润滑系统。3.滑动轴承和滚动轴承。4.循环油系统。性能特征：1.的负载传递和抗微点蚀能力，延长零件寿命。2.优异的化和热稳定性，大庆壳牌润滑油，延长润滑剂使用寿命3.更长的服务寿命4.优异的润滑性能提高齿轮传动效率5.杰出的对所有金属表面防锈和抗腐蚀保护。产品技术参数壳牌可耐压S4 GX150220320460680 ISO 粘度级别150220320460680 运动粘度 a40 mm2/s157.7229.4312.7462.6670.4 运动粘度 a100 mm2/s21.728.335.450.064.9 粘度指数163160159170169 闪点COC 238250252264256 倾点-45-45-42-36-33 密度 a15 kg/m3877881883879881 FZG负载能力测试失效级别>12>12>12>12>12 Timken OK 载荷>85>85>90>90>90以上数据为当前产品的典型值，今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与我公司技术支持部联系。技术规格ISO 12925-1 Type CKDANSI / AGMA 9005-D94US Steel 224Flender AGDavid Brown S1.53.101DIN 51517-3 密封和油漆相容性壳牌可耐压S4 GX与所有使用于矿物油的密封材料和油漆相容。换油程序壳牌可耐压S4 GX是合成烃产品且与石油基矿物油相容，壳牌润滑油代理商，无需特别的换油程序。然而，为了大化可耐压S4 GX的油品性能，不建议与其它油品混用。同时确保油路系统是清洁且无污染。

壳牌冷冻机油S4 FR-V（原名：壳牌奇伟士润滑油AB）Shell Refrigeration Oil S4 FR-V应用：? 制冷压缩机? 制冷剂兼容性? 密封材料兼容性? 润滑油相容性 性能特征：? 系统效率? 延长维护周期产品技术参数:以上数据为当前产品的典型值，壳牌润滑油经销商，今后每批产品的数据可能会在壳牌质量标准容许范围内有所浮动。若需供货产品性能数据请与我公司技术支持部联系。技术规格壳牌冷冻机油S4 FR-V 符合DIN 51503 KAA

和KC的要求。密封和油漆相容性壳牌冷冻机油S4 FR-V与矿物油、其他苯类和PAO的润滑油相容。

壳牌爱力能T柴油发动机油Shell Argina T30、T40简介：壳牌爱力能T润滑油是中速柴油发动机气缸和曲轴共用润滑油，是专为使用含硫量在百分之二点五百分之三点五(重量)的重油的工业或船用中速柴油发动机而研制的采用精炼矿物基础油和壳牌先进添加剂技术，满足现代中速柴油机日益提高的规格要求。壳牌爱力能XL40柴油发动机油

大庆壳牌润滑油-意荷克-壳牌润滑油经销商由深圳市意荷克科技有限公司提供。深圳市意荷克科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。意荷克润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路新二体育中心综合楼1325，联系人：林慧。