

PhoCheck Tiger TVOC检测仪

产品名称	PhoCheck Tiger TVOC检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:离子 型号:PhoCheck Tiger 功能:TVOC检测仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

PhoCheck TigerTVOC检测仪

TVOC检测仪PhoCheck Tiger 十分轻便，设计和谐，手柄舒适和可配上腕带。

TVOC检测仪简单的按键操作和图标菜单显示适应市场需求。大按键即使佩戴着厚手套也能进行简易操控。大而清晰的背景光显示可在灯光条件下简单浏览明亮的LED 闪灯可以把探针直接放进昏暗的区域使用直观的PC Tiger 软件提供了USB 驱动程序。想设置仪器和下载数据的用户，可以通过一个屏幕进行1个或多个功能的设定。市场上非常低的运行成本。低成本的一次性部件，灯和滤芯。本质安全。仪器通过欧洲，加拿大和美国的安全认证，可在易燃易爆区域中使用。

技术参数

***小分辨率：	1ppb 或0.001mg/m ³
***大量程：	20,000ppm 或20,000mg/m ³
精度：	± 5%读数或 ± 1 数值
线性：	± 5%到100ppm 本质安全认证
电池使用时间：	锂电：长达30 小时，充电时间6.5 小时碱性电池：3 × AA,典型的为15 小时
PID 灯：	10.6eV 氦气PID 灯(标准型)9.8eV 和11.7eV 灯可选
数据储存：	> 120,000 个带日期时间的数据储存(若每秒储存1 个数据，可存33 小时)
通讯：	USB 1.1
校准：	通过校准工具套件
报警：	LED 闪灯和95dBA 300mm(12 ")扬声器可选的震动报警
预设TWA和STEL：	预设内置450 种气体

流量：	220ml/min 具有低流量报警
工作温度：	-20~60 ， -4~140 (非本质安全)
湿度：	0~99% RH (无冷凝)
防护等级：	IP65 防水设计
体积：	仪器不含探针 宽度340 × 高度90 × 深度60mm(13.4 × 3.6 × 2.4 ")
标准箱：	420 × 320 × 97mm(16.5 × 12.5 × 3.8 ")
仪器重量：	0.72kg(25oz)包装：5kg(176oz)