

鹤壁拱形护坡模具

产品名称	鹤壁拱形护坡模具
公司名称	保定市实润模具制造有限公司
价格	300.00/个
规格参数	支持定制:是 品牌:实润模具 产地:保定
公司地址	河北省保定市莲池区百楼镇南常保村188号（注册地址）
联系电话	15632226669 15632226669

产品详情

拱形骨架的整体结构类似于一个拱门，上面会带有10公分的挡水沿，这是每套模板共同的特征，而内径大小集中在3米，还有使用2.5米或者4米的；3、采用钢板制作的拱形骨架模具全部用于现场浇筑，没有预制生产的，所以在模具制作的时候要考虑地形的因素，土培的护坡工程机械难以搬运，大多需要人工，所以考虑好模具的生产重量。产品分为四大系列：1、市政工程建设：路沿石模具，花池砖模具，路沿石钢模具，彩砖模具，围树模具，植草砖模具，井盖模具，隔离墩模具，盖板模具，化粪池模具，方涵模具，风电基础模板等。2、工程建设：防护栅栏模具，电缆槽模具，遮板模具，防撞墙模具，立柱、界碑、界桩模具，隔离墩模具，U型槽模具等。水利工程建设：六角护坡模具，连锁护坡砖模具，生态框护坡模具，槽模具，排水沟模具等。仿古建筑系列：花窗格模具，仿古地砖模具，围墙压顶模具，砖雕模具等。鹤壁拱形护坡模具

拱形护坡模具原材料使用abs料相对于pp料来讲其坚固性而任性降低,所以需注意一下2个事项:abs料的加工温度较高,对各种加工因素的变化比较敏感,所以机筒前端和喷嘴部分的温度控制十分重要。实验证明,这两部分的微小变化都将在路牙石模具制品上反应出来。温度变动过大,将会带来熔接缝、光泽不佳、飞边、粘膜、变色等缺陷。阻燃级abs在开机或关机过程中,围栏防止阻燃剂分解,要求开机时先对机筒用通用级abs清洗,然后在进行加工。对于需作20min一声的停机时,在停机前需以防面将机筒温度降低至100 ° C一下,另一方面排空机筒中的物料,并用通用级abs清洗机筒后方可停机。