

三一正面吊变速箱滤芯B222100000494三一重工滤芯

产品名称	三一正面吊变速箱滤芯B222100000494三一重工滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

本系列替代进口液压油滤芯应该是海外进口产品用过滤芯产业化后代替品，能够各自取代PALL、HYDACC、大生、MANN等企业产品

该主打产品是英国，法国，美国、西班牙等国家同类产品替代物重传动齿轮过滤芯2600 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50 HYDAC太齿过滤芯1284461 1300 R 010 BN4HC/-V-B4-KE50贺德克HYDAC 减速箱过液压油滤芯01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.B.V.-.S1 INTERNORMEN减速箱过液压油滤芯310762 01.NR 1000.6VG.10.B.V.- INTERNORMENMEH1492RNTF10N/M50减速箱过滤芯3MW离心风机减速箱过滤芯1.5万千瓦离心风机MEH1449RNTF10N/M50PALL颇尔双精度减速箱过滤芯HC8300FKS39H-YC11双精度减速箱过滤芯HC8300FKS24H-YC118祥风750W型离心风机用0080MG020BN贺德克滤芯HYDAC液压滤芯1250486 0030 D 010 BN4HC油动机工作中过滤芯1262949 0110D010BN4HC/-V液压滤芯300064 01.E30.10VG.30.E.P液压系统过滤芯320407液压系统过滤芯300300液压系统过滤芯300290液压系统过滤芯312426过滤芯 HCY-143483 FKS18H抗燃油滤芯HC8314FKZ16抗燃油滤芯HC9100FKZ8Z抗燃油滤芯HC8300FKZ16Z抗燃油滤芯HC8314FKZ39Z抗燃油滤芯UE619CF24 40ZB9抗燃油滤芯HC9600FKZ13ZPALL过滤芯HC9601FDP13Z抗燃油粗过滤芯HC9600FKZ8H油动机过滤芯HC9020FKZ4Z油动机过滤芯HC9020FKZ8H循环系统过滤芯HC8314FKN39 HPALL颇尔滤芯H754FKZ13H风力发电pall滤芯HC8314FKP39H*3um风力发电pall滤芯HC8314FKS39H*10um风力发电pall滤芯HC8300FKP39H*3um伴随着风力发电行业的高速发展，风机保养维护工作中逐步形成发电企业和服务器生产厂家的关心关键之一过滤芯MEH1449RNTF10N/M50与力士乐过滤芯65.1300H10XL/G40-000-B4-M及其贺德克滤芯1300R010BN4HC/-B4-KE50中间具备交换取代的功效，主要运用于风力发电站涡轮发动机液压系统过虑，这三款过滤芯的差别于一般过滤芯的特征取决于，过滤芯的结构带有一个精密度略低一些的不锈钢丝网过滤芯，保证在使用中过滤芯阻塞，进气阀打开时过滤芯依旧可以起到一定的过滤效果，减少不必要的机械磨损、增加设备使用寿命3、纺织品：聚酯溶体在金属拉丝过程的净化处理及匀称过虑，空压机的维护过虑，压缩空气的去油除水过滤精度：吸水性0.22 0.45 憎水性0.1 0.2应用环境温度：70-120

1、冶金工业：用以轧钢机、连铸液压系统过虑及各类石油机械设备的过虑进油管路油滤设置所需考虑的问题要更加多一些，其中一个关键因素是液压冲击，特别是上下游有液压系统和比例电磁阀的情形下，在高压下液压油缸的换相和比例电磁阀突然断电，都是会产生巨大的一瞬间冲击性，对油滤的滤心会造成极大的损害，在规划采用进油管路油滤时应有足够的了解，结构类型给予

提升 我司研发设计液化气液压滤芯特性 1, 液化气液压滤芯选用发明专利的结构机械系统, 完成了真正意义上高压反洗作用, 可快速地消除过滤网截流的残渣, 清理全方位无死角, 扩散系数无损耗, 保证了过滤率和长期的使用期 (三)、高压液压油滤芯 1.商品归纳这个系列高压液压油滤芯是安装于液压系统燃油管中用来消除液压传动系统内各元器件磨损金属粉以及其它杂质使油道保持干净, 增加液压传动系统使用寿命 5.对于一些持续高温或是高温度的过虑物件时, 一定要拆换耐热或是耐温度的过滤纸, 便于达到生产制造的需求 3、堵住后回剩余油不够造成排气温度过高, 减少油分芯使用期限; 4、堵住后回剩余油不够服务器润化不够, 造成服务器使用寿命明显减少; 过滤芯损坏后没经过滤的含很多金属微粒杂质油进入到服务器, 造成设备破坏

液压滤芯本就归属于消耗品, 平常阻塞后, 也是需要马上更换结构特性 1.可以提供不同的材料, 不一样测量精度过滤芯, 以满足客户任何场合中的过虑规定 供应商采购互联网编及美国、法国、西班牙、法国的、美国、日本、乃至东欧国家, 拥有运营了几十年的购置营业网点, 能以极有潜力的价钱即便、清晰地为用户提供所需要的零配件 2.高压液压油滤芯主要用途 这个系列过滤芯是安装于液压系统燃油管中用来消除液压传动系统内各元器件磨损金属粉以及其它杂质使油道保持干净, 增加液压传动系统使用寿命 企业以“诚实守信、高品质、服务项目、超过”为立厂之本, 遵守“永求质量更强, 力创服务项目”的质量目标, 尽心尽意致力于为客户提供臻诚服务项目, 创造财富 4、电子器件及制药业: 反渗透水、双蒸水的予处置过虑, 清洗液及葡萄糖预处理过虑结缔组织松散, 高处隙率增强了杂质容截量, 具备深层次三维过滤效果, 属小复式深层次截流, 即比较大颗粒杂物被截流在植物纤维表层, 而细微颗粒也被捕获于过滤材料深层次中, 因而过滤芯的过滤率具备梯度方向过滤效果 专利水准打褶设计与技术性: 做为过滤装置的关键过虑模块, 过滤芯使用了专利水准打褶技术性, 在有限空间内使过滤材料总面积化, 与此同时专利伸缩技术性能确保液体经过过滤芯时, 每一个利用系数过质都是有液体根据, 保证过滤材料总面积彻底变换化合理过虑总面积 2.高压液压油滤芯主要用途 这个系列过滤芯是安装于液压系统燃油管中用来消除液压传动系统内各元器件磨损金属粉以及其它杂质使油道保持干净, 增加液压传动系统使用寿命 3.当安装完成后要确保过滤芯里的清理, 不会有油迹、废料等杂质的出现 一、有关风能发电机减速箱润化增长速度 减速箱是风能发电机的重要机械部件, 用以提升离心叶轮转速比 我公司生产的双筒油滤器关键型号规格有 SWL-15/SWL-25/SWL-32/SWL-40/SWL-50/SWL-65/SWL-80/SWL-100/SWL-125 供货双筒油滤器 SWL-50B/80u

过滤装置及过滤芯可根据用户使用需求, 配置纸版一次性的过滤芯或不锈钢丝网过滤芯性能参数 介质: 一般齿轮油 硫酸铵脂齿轮油 乳化油 水-乙二醇 材质: 玻璃纤维过滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆过滤纸-P 不锈钢烧结网-VPALL 过滤芯(15张) 过滤精度: $1\mu \sim$

100μ 压力: 21bar-210bar 介质: 一般齿轮油、硫酸铵脂齿轮油、乳化油、水-乙二醇 操作温度: $-30 \sim 110$ 橡胶密封件: 氟橡胶圈 丁晴胶 产品用途 1、冶金工业: 用以轧钢机、连铸液压系统过虑及各类石油机械设备的过虑 因为是预过滤和终过虑合二为一, 因而过滤芯容污水平比较大 企业产品欧、美、日等国内外几十个国家和地区 3、纺织品: 聚酯溶体在金属拉丝过程的净化处理及匀称过虑, 空压机的维护过虑, 压缩空气的去油除水基本参数和特点用以维护液压传动系统中特殊元器件, 安装在高压管道中应保护元件的上游, 以滤掉介质里的悬浮颗粒及胶状物化学物质, 有效管理介质的清洁度, 从而使元器件正常运转