

供应替代马勒滤芯 马勒泵车油滤芯PI35010DNDRG25

产品名称	供应替代马勒滤芯 马勒泵车油滤芯PI35010DNDRG25
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

五、贺德克滤芯如何保养：1.要做到定期的清理工作，这是必不可少的步骤 一般的，在风机齿轮箱的在线润滑系统上，附带了一套在线过滤器，这种过滤器一般过滤精度大多为10-50 μm （4）安装在支路上，这种方式主要安装在溢流阀的回油路上，这时不会增加主油路的压力损失，滤油器的也可小于泵的，比较经济合理 机械耗材：进口润滑油、贺德克（HYDAC）滤芯、进口编码器 本公司拥有完善的工艺流程如：机加工、冲压、表面处理、过滤器组装、橡胶制品等车间，技术、质检等质量管理部门及的生产线，依靠雄厚的技术力量和高素质的技术工人，凭借德国、美国H.V、南韩AK公司优质滤纸及其它进口滤材，以精湛的工艺、的设备、完善的检测手段、健全的管理体系满足用户对各种过滤器的需求 公司以“诚信、优质、服务、超越”为立厂之本，恪守“永求质量更好，力创服务”的质量方针，竭诚为广大客户提供臻诚服务，创造价值 精度根据油液污染度要求具体确定

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备

液压油滤芯材质有：不锈钢编织网，烧结网，铁编制网

贺德克原装液压油滤芯高压电场中空气除尘，空气是不良导体，在通常情况下是不能导电的绝缘体

油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换 油滤器的工作压力为0.8MPa

(5)pall滤芯单独过滤系统：大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路

本公司产品现广泛应用于冶金、石油、化工、电厂、煤炭、矿山、制药、食品、工程机械等行业

过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 过滤比：X 100

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行

外泄漏会造成油液浪费，污染环境，危机人安全或造成火灾

根据在液压系统中的安装位置，黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯 11、

高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机姿态控制等装置，加工机床

高精度的系统，工业机器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制

制，高性能的振动台和试验机，多自由度的大型运动模拟器和设施等 明滤芯液压油滤芯

(一)、替代进口油滤芯 在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，

有效控制工作介质的污染度 在这个电场中，若将其中一个电极制作得很小，或用一根金属丝来代替，而且电压又升得很高，则在这个小电极或金属丝的附近，会产生很高的电场强度，在此高强度区域内电子

移动的速度会大大增加 只要控制好，一般比如说都可以用上5年，但前提是现在假油比较多