

威仕环保型防晒隔热涂料

产品名称	威仕环保型防晒隔热涂料
公司名称	深圳市威仕环保科技有限公司
价格	480.00/桶
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（二期）-2号楼B1层B1A150号
联系电话	13725578150

产品详情

防晒隔热涂料

品牌：威仕、德贝斯

型号：fs106

色别：白色

干燥时间： 2h

耐擦洗性：2000次无剥落、起

盐雾试验：200h中性盐雾试验，漆膜无变化，评为一级

耐酸性： 48h10%hcl水溶液，无变化；10%的h2so4水溶液，无变化

耐碱性： 48h10%的naoh水溶液，无变化；饱和的ca(oh)2水溶液，无变化

耐水性： 96h涂层均无开裂、剥落、起泡现象

人工加速抗老化400小时无剥落、起泡

包装：桶装

包装规格：20kg/桶

储存：密封，存放于阴凉干燥处，储存期一年

产地：广东

供货地：全国

产品说明：“德贝斯”防晒隔热涂料是本公司专业生产的国内最早最成熟的高新专利技术（发明专利申请号zl01114842·x，2001年6月发文）产品，成为后来者竞相研究仿造的参照物。本产品主要利用高热反射原理，采用超高反射新型材料，将太阳辐射热反射到空气之中，使之无法通过涂层，从而达到隔热之目的。“德贝斯”防晒隔热涂料经国家化学建筑材料测试中心严格检测，各项指标均达到或超过优等品要求，经中国空间技术研究院理化检测中心按中华人民共和国军用标准——卫星热控涂层试验方法进行测试，反射率达0.92，优异的反射隔热性能可见一斑！美国华裔能源部长朱棣文提出，为解决全球变暖问题，降低温室效应，减少空调使用率，减少碳排放，节约能源，建议各国尽可能将建筑物漆成白色！仅是白色，便已功德无量！可见高反射率的防晒隔热涂料产品被广泛应用已是大势所趋！实践是检验真理的唯一标准！我们10多年前开始研发防晒隔热涂料的确具前瞻性！节能减排，对全球而言具有战略意义！而“德贝斯”防晒隔热涂料对于改善我们的日常生活和生产环境，免受太阳热辐射的危害，减少制冷设备的使用率，减少建筑物特别是厂房、仓库、储油气罐等的消防隐患、保护被涂覆物，延长其使用寿命，同样具有巨大的使用价值！“德贝斯”专利技术保温隔热产品一经上市，便引起了多家国家级媒体的关注：1、人民日报社新闻信息中心将其纳入《中国优秀专利技术成果》专栏。（2002）2、国家知识产权局《中国知识产权》对外贸易经济合作部计算中心、《人民日报》网络信息部、国际商报社国际会展周刊部均作重点项目向海内外推荐。（2003）3、2006年9月被全国中小企业招商引资扶助计划办公室纳入“全国重点专利项目招商引资扶助计划”，认为本产品具有很强的实用性和市场前景。4、“德贝斯”太阳热遮蔽涂料2004年11月被中国专利技术推广中心核准收入“全国重点专利招商引资项目扶助计划”（批准号a50118a）。5、2003年9月作为国家重点招商项目被经济日报·经济月刊纳入《中国招商项目·专利技术信息库》（编号：zlb）。6、2003年4月被北京世博联创新科技研究院·北京中科博大创新科技中心批准入选《二十一世纪优秀创新科技成果精选》。

防晒隔热涂料隔热效果：室内降温4—10℃，表面温度下降8-25℃以上。使用寿命6—10年。

用途：适用于铁皮瓦面、楼面、储油气罐、玻璃、塑料等所有硬质表面的防晒隔热。

使用方法：

- 1、彻底清洗干净施工表面的尘土、油渍等污垢，待其干燥；
- 2、不用稀释；
- 3、用量为2—3m²/kg,分两遍涂刷，第一遍干后涂刷第二遍；
- 4、新的混凝土表面需先涂刷一层抗碱底漆；
- 5、生锈的金属表面需先刷一层防锈底漆。

特别说明：主要靠太阳辐射的防晒隔热涂料。它对建筑节能起到良好的作用，在太阳光强烈，室外温度达到或超过32℃时涂上隔热涂料的建筑屋面同没有做隔热处理的屋面相比，可相差8—25℃，温度越高，隔热效果越明显；若建筑为三层，顶层同一、二层的温度基本上一致。

欢迎各位朋友观临，本公司的产品支持支付宝担保交易，可以免去你担心货款安全和产品质量的双重顾虑，阿里巴巴网店：<http://ws381605474.cn.alibaba.com>