

# 石化管道隔热保温涂料，320度带温施工，长期保温、隔热。

产品名称	石化管道隔热保温涂料，320度带温施工，长期保温、隔热。
公司名称	东莞市金基环保科技有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇板石村南埔科技园R栋2层201室
联系电话	13929258992

## 产品详情

绿森霖石化管道隔热保温涂料IsI8600-188产品说明书

石化管道长期高温领域280-320度带热施工隔热保温涂料的首创者

一、产品简介绿森霖石化管道隔热保温涂料是阻隔与保温功能为一体的新型节能涂料。涂料能对长期恒温280-320度以上范围的石化管道、暖气管道上直接轻松带热施工。同时，在涂料中添加了导热系数极低的纳米材料及航空材料，阻隔热能的传递，只需薄薄一层3-5mm就能将320度的高温降低到100-120度，起到防腐阻燃与隔热降温的作用；产品手感细嫩柔软，不开裂，使用年限长，造价低，不到传统隔热保温材料的三分之一，而且易于修补，最大特点是涂料中的可溶性氯离子含量低于50ppm,已经使用于bp石化、宝岛石化等，并受到更多大型石化公司的青睐。

二、适用范围适用于高低温石化管道、建筑内外墙和屋顶、工业储罐、粮仓、基站及一切需要隔热保温节能的场所。三、产品特点

- 1、保温：效果好，开水密封放置4小时后内部水温保温60摄氏度以上，而外部温度只有28度。
  - 2、隔热：杜绝热能外泄，320度的内部温度，刷涂3-5mm后，外部温度120度以下！长期效果好；配合本公司IsI8600-182b保温隔热中涂、IsI8600-28a18面涂后，外部温度在常温范围，可完全取代传统隔热保温材料，轻松、简单、安全施工！
  - 3、环保：产品为水性，超低voc,不添加镉、铅、铬等有害物质，可溶性氯离子含量低于50ppm；
  - 4、实惠：施工、返修简单，传统稀土保温涂料成本昂贵，硅酸铝板施工繁琐且成本高，无机涂料生硬而且附着力差，容易开裂，使用年限短。本产品综合了所有优点于一身，为您大量节约成本！
  - 5、防腐性能强：防酸、防碱、防酸雨；与所有隔热保温材料配套性强，可随意搭配。
  - 6、附着力好：涂料不管冷、热施工后，不会有裂纹、剥落、掉片或粉化现象发生；
- 四、性能参数

耐碱性	48h无异常
耐水性	168h无异常
耐洗刷性	5000次
耐盐雾	100h无异常

导热系数	0.06614w/m.k
耐老化性	240h不起泡、不剥落、无裂纹
太阳反射率	0.89
半球发射率	0.87

五、施工工艺刷涂、喷涂或滚涂、批涂。

石化管道隔热保温领域的革命，彻底颠覆传统！

引领时尚潮流，主导未来趋势！

询价或业务洽谈，可直接致电13929258992陈生，谢谢！

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

1张大图

办公场所展示

7张大图

产品及样品实拍

5张大图

生产厂房及设备

9张大图

其他证书类照片

2张大图

后一页