

上海内涂塑管友发*沙家浜规格齐全*周经

产品名称	上海内涂塑管友发*沙家浜规格齐全*周经
公司名称	上海沿江国际贸易宝山分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区长江西路778号
联系电话	021-66680058 13816613657

产品详情

供排水用内外涂环氧复合钢管 GS—SP-T-EP

技术参数：涂层材料：环氧树脂

通用颜色：白色

涂层厚度：200um—500 um

涂覆方式：内外喷涂或外镀锌内喷涂

产品规格：DN15—DN1200

环境温度：-30 至80

常规压力：0.1Mpa—2.5Mpa (

注：也可根据客户要求对钢管的材质、壁厚、尺寸和承受压力等方面进行定制)

连接方式：螺纹、沟槽、法兰连接等

应用领域：市政、给排水、污水、化工、热电、再生水等输送管道

产品特性：

该复合钢管采用热固性熔结环氧树脂粉末对钢管表面进行涂覆，其表面光滑、美观，涂层本身具有较强的耐腐蚀性和耐水性。由于内壁光滑在使用过程中防止了微生物滋生，减小输送流体阻力，所以比同类产品节约能源。本产品完全符合GB/T

17219国家标准（生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准）。

该复合钢管能有效地防止长期埋设地下所带来的植物根系及土壤环境应力的破坏。在进行表面防冻处理后可在-30 的环境下使用。使用寿命是其他同类产品的1~2倍以上。