

# 双向齿轮泵定制 金油顺机电 双向齿轮泵定制厂商

产品名称	双向齿轮泵定制 金油顺机电 双向齿轮泵定制厂商
公司名称	东莞市金油顺机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼
联系电话	18925719599 18925719599

## 产品详情

提高齿轮油泵性能的可行回路

齿轮油泵因受定排量的结构限制，通常认为齿轮泵仅能作恒流量液压源使用。

在泵上直接安装控制阀，可省去泵与方向阀之间管路，从而控制了成本。较少管件及连接件可减少泄漏，从而提高工作可靠性。而且泵本身安装阀可降低回路的循环压力，提高其工作性能。下面是一些可提高齿轮泵基本功能的回路，其中有些是实践证明可行的基本回路，而有些则属创新研究。

不论齿轮油泵的转速、工作压力或支路需要的流量大小，定值一次流量控制阀总可保证设备工作所需的流量。在这种回路中，泵的输出流量必须大于或等于一次油路所需流量，双向齿轮泵定制公司，二次流量可作它用或回油箱。定值一次流量阀（比例阀）将一次控制与液压泵结合起来，双向齿轮泵定制厂商，省去管路并消除外泄漏，故降低了成本。此种齿轮泵回路的典型应用是汽车起重机上常可见到的转向机构，它省去了一个泵。

齿轮泵停止运转后我们应该注意一下几个方面

高温家用水泵停车应按设备技术文件的规定执行，停车后应每偏20—30min盘车半圈，双向齿轮泵定制，直到泵体温度降至50 为止。

输送易结晶，易凝固，易沉淀等介质的泵，停泵后应防止堵塞，双向齿轮泵定制厂家，并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。

离心油泵停止运转后应关闭泵的人口阀门，待不锈钢污水泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。排出泵内积存的液体，防止锈蚀和冻裂。

低温齿轮油泵停车时，当无特殊要求时，泵内应经常充满液体；吸入阀和排出阀应保持常开状态；采

用双端面机械密封的低温泵，液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力。

双向齿轮泵定制-金油顺机电-双向齿轮泵定制厂商由东莞市金油顺机电有限公司提供。东莞市金油顺机电有限公司位于东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金油顺机电在电磁阀中享有良好的声誉。金油顺机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金油顺机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。