

液压油管吊

产品名称	液压油管吊
公司名称	泰兴市捷胜船舶设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州泰兴市泰兴镇江平南路76号
联系电话	86-052387838058 13905266196

产品详情

1%##%产品介绍%##%我公司开发的液压油管吊由德国进口液压马达和往复油缸组成起升、回转运动系统。回转支承采用船用型。运行平稳、耐波性强！高可靠性！油管接头为360°旋转，角度可调！
液压油管吊技术参数：1、额定起重量：1--20T 2、力臂长度：5---25m 3、起升速度：15---10m/min 4、回转速度:0.8--0.6r/min%%#%#%20%##%产品属性%##%捷胜船舶液压油管吊结构坚固！操控特便！！由德国进口液压马达和往复油缸组成起升、回转运动系统。回转支承采用船用型。运行平稳、耐波性强！高可靠性！公司注册资本800万元，现有员工180多人，高中级技术人员6名，具备一定的设计制造能力，公司与七〇一所、七〇八所、上海船舶设计院等著名院所具有较好的合作关系，管理方面通过ISO9001：2008质量体系认证。主要生产船用甲板机械：液压锚机、电动绞车、液压（电动）铰盘、液压动力系统、船用起重机械：伸缩折臂吊、船用、电动回转起重机、平移吊、船舶液压克令吊、电液压油管起重机等产品。产品具有CCS、ABS、BV、GL、KR、RINA船检证书

%%@#%#%3%##%使用方法%##%

*液压油管吊制造厂使用说明书需方要认真保管，操作人员要全部掌握！

产品到厂后，在转运工程中应注意安全，预防意外。*特别对液压马达、液压泵运动部件经常检查，保养！预防磨损。导致起重能力逐步下降，由于主油路泄漏过大，造成系统油压低而使液压吊不能正常工作。液压系统冲击、振动过大，管理不良、失修等原因使液压管路在运行过程中突然损坏，造成大量液压油浪费与环境污染。%%@#%#%8%##%主要特点%##%液压油管吊由德国进口液压马达和往复油缸组成起升、回转运动系统。回转支承采用船用型！该机械力臂采用钢质方箱梁！电控箱具由远近期控制！运行平稳、耐波性强！高可靠性！产品具有CCS、ABS、BV、GL、KR、RINA、ZC船检证书%%@#%#%7%##%注意事项%##%特别对液压马达、液压泵运动部件经常检查，保养！预防磨损。导致起重能力逐步下降，由于主油路泄漏过大，造成系统油压低而使液压吊不能正常工作。液压系统冲击、振动过大，管理不良、失修等原因使液压管路在运行过程中突然损坏，造成大量液压油浪费与环境污染。使用注意事项：1、由需方、设计院、制造厂商谈签订的技术协议为液压油管吊的交货依据！

2、起吊货物不得超重！更不能吊人、救生艇等。3、海上风浪5级，波高4米不得使用，预防意外！%%@#%#%12%##%其他说明%##%1、由需方、设计院、制造厂商谈签订的技术协议为液压油管吊的交货依据！2、起吊货物不得超重！更不能吊人、救生艇等。3、摇把、专用工具、说明书等保管好，4、海上风浪5级，波高4米不得使用，预防意外！

%%@#%#%14%##%交易说明%##%1、合同签订预付30%定金,合同生效！

2、认可图经设计院、船厂，船东签字后作为生产、检验的依据！3、交货期30-90天！

4、质保期为12个月！%%@#%#%#%#%