

钢构喷涂磨料--铜炉渣COPPER SLAG

产品名称	钢构喷涂磨料--铜炉渣COPPER SLAG
公司名称	铜陵富德化工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品级:一级
公司地址	安徽省铜陵市书香苑1栋1804室
联系电话	86 562 2882882

产品详情

品级 一级

我公司充分利用铜陵本地的大量铜炉渣资源的优势和依靠沪渝、京福高速和长江黄金水道的有利运输条件，引进先进技术、设备和管理经验，加工生产“铜炉渣”磨料，以其优质的质量、良好的服务，使产品一举占领市场，畅销国内外。

富德fude磨料相关技术指标

指标名称 检测结果颜色 黑色晶亮形状 强硬度多棱角硬度 6 - 7莫氏 (moh)表干密度
3.6x103kg/m3整体密度 1.75tons/m3可溶性氯离子0.0004% (m/m)含水量最大0.1% (m/m)含水磨料电导率l
ms/m酸碱度 (ph) 6.8 - 8.0

产品规格

8 - 24目 (2.5 - 0.80mm) 10 - 30目 (2.0 - 0.6mm)

8 - 30目 (2.5 - 0.60mm)16 - 30目 (1.25 - 0.6mm) 亦可根据用户指定规格生产oem服务

本公司竭诚为国内外客户优质服务，欢迎来人、来电、来函洽谈。