外墙保温材料用建筑石膏粉

产品名称	外墙保温材料用建筑石膏粉
公司名称	铜陵富德化工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品级:二级
公司地址	安徽省铜陵市书香苑1栋1804室
联系电话	86 562 2882882

产品详情

品级 二级

一、简介建筑石膏粉是建筑上常用的气硬性无机胶凝材料之一。是用工业副产品磷石膏经过高温煅烧，脱水而成。二、特点1．凝结硬化快：初凝时间不少于4分钟，终凝时间不大于15分钟，在室内自然干燥条件下一周即可完成硬化。2．质量轻：松散密度为800－1000kg/m33．凝固时产生微膨胀，故硬化后不产生裂缝。4．防炎：建筑石膏硬化体遇到火灾时，由于二水石膏中的结晶水蒸发吸收热量，表面生成具有良好绝缘体的无水物屏蔽。5．“ 呼吸 ”功能：建筑石膏硬化体为多孔结构，当外界湿度大于其含湿率时，水份被吸收到孔隙中，外界湿度低时，水份又被释入出来，因而可以自动调节室内湿度。6．建筑石膏硬化体为多孔结构，所以其加工性能好。7．生产能耗低于其他无机胶凝材料。三、用途根据建筑石膏的特点可以广泛用于：1．非承重内墙如砌砖、条板、纸面板、纤维板等。2．外墙内保温板3．吊顶板4．粉刷石膏5．罩面腻子6．涂料四、执行标准gb9776－88五、包装贮存1．采用塑料编织袋包装，分有无内衬两种方式。2．防潮处理，贮存期超过六个月需经性能检测方可使用。