

硒鼓加粉程序 硒鼓加粉注意事项 杭州杭潮加粉流程 打印机加粉

产品名称	硒鼓加粉程序 硒鼓加粉注意事项 杭州杭潮加粉流程 打印机加粉
公司名称	杭州杭潮数码科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西湖区学院路130号903室
联系电话	0571-81700032 13018941215

产品详情

硒鼓加粉程序 硒鼓加粉注意事项 杭州杭潮加粉流程 打印机加粉 公司一直致力于打印耗材的再生服务，拥有着丰富的经验和一流的技术，配有专业的硒鼓加粉人员，我们一直在为客户提供优质、实惠、便捷的打印耗材再生服务而努力。我们始终遵循"服务至上"的宗旨，做到客户致电后及时提供服务；本着"再生环保，节能减排"为理念，为用户节约成本的同时，提供最可靠最专业服务。一般硒鼓经过长期使用以后，当你发现输出的稿件图像浅淡、有严重黑斑条纹，就算你再怎么保养修补也无济于事的时候，硒鼓的生命算是真正到了终点，这时就需要进行更换了。更换硒鼓说难也不难，说容易但也不能大意处之，这其中还是有点学问的。首先，关闭打印机电源取出硒鼓，然后用钳子夹住一侧的金属销钉，用力小心向外拔出来(或直接把销钉钉进去，打开硒鼓后再取出来)，一般情况下，这时我们可以发现硒鼓可以分成两部分，带有磁辊的是供粉部分，而有感光硒的是废粉的收集部分。先来看供粉部分，先把磁辊无齿轮一侧的螺钉旋下，打开塑料盖，然后将碳粉仓内和磁辊上的碳粉全部用软毛刷等清理干净。接着再把磁辊重新装好，用力按好防止磁辊脱离原位。这时就可以装碳粉了，把碳粉摇匀后慢慢倒入供粉仓内，上好部件把磁辊固定好，最后应轻轻转动磁辊一端的齿轮数圈，以有利于碳粉的均匀贴附。再来看看收集部分，在这部分我们要做的就是更换新的感光鼓。用同样方法将固定销钉拔出，取出感光鼓，然后将废粉收集部分的废粉清理干净(要尽可能干净，以免影响新鼓的打印质量)，到此，我们就可以安装新的感光鼓了。安装时要注意，感光鼓通常都有左右之分的，把装有齿轮的一端对接装上后，用刚刚拔下的固定销钉上好感光鼓。全新的感光鼓一般都有一条墨色的防曝光封条，在安装前不要撕下以防止曝光，安装好检查无误后方可撕去。这样，供粉部分和收集部分都分别弄好了，最后只要把这两部分按拆开时的情况安装复原，插好固定卡销，整个更换工作便宣告完成。

在维护和更换硒鼓的同时，还有些地方是需要再次提醒注意的:

- 1.清洁硒鼓不必太过频繁，在清洁过程中禁止用普通纸张擦洗。
- 2.在上述保养和更换过程中，严禁用手触及感光鼓的表面，同时还要防止硬物碰撞。
- 3.尽量不要让硒鼓直接暴露在阳光或强光源下，不要随便打开硒鼓上的挡光板，假如连续暴露在强光中的时间超过十分钟，严重的话感光鼓即宣告报废。杭州杭潮数码科技有限公司维修服务承诺：

杭州市区和临平地区不收上门费。24小时免费技术咨询13018941215。

1-2小时快速抵达现场，随时解您燃眉之急。专业的技术让您的办公设备最大程度减少损失。

免费备用机，备用鼓服务，维修保障万无一失。24小时维修热线：0571-81700032

网址：<http://www.hzhcsm.com>