

邯郸树脂拍门生产厂家

产品名称	邯郸树脂拍门生产厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	设备自重:污水处理 工作压力:常压 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

在当今社会，拍门已成为各种工业领域中不可或缺的设备之一。作为一家生产拍门的厂家，新河县河畔水利机械厂一直致力于为客户提供高质量的拍门产品。我们拥有丰富的生产经验和先进的生产设备，可以满足不同客户的需求。

我们的产品种类多样，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门等。其中，HDPE拍门以其优异的性能在市场上享有盛誉。HDPE拍门具有优良的耐腐蚀性能和较高的强度，能够在恶劣的工作环境下长时间稳定工作。而玻璃钢拍门则以其轻质、高强度和耐腐蚀的特性备受客户喜爱。复合材料拍门则是将HDPE和玻璃钢的优点相结合，具有更优异的性能，适用于各种特殊环境。

我们的产品不仅具有卓越的性能，还有着合理的价格。根据市场情况，我们的拍门产品价格为2500.00元/件，这是一个非常合理的价格范围。同时，我们也接受加工定制，根据客户的需求进行个性化生产，以满足客户的特殊要求。

接下来，让我们来详细介绍一下我们的拍门产品参数。首先是噪音，我们的拍门在工作过程中产生的噪音非常小，可以有效减少噪音对工作环境和员工的干扰。其次是加工定制，我们可以根据客户的要求进行个性化定制，以满足不同场合的需求。工作压力方面，我们的拍门适用于常压工作，能够在各种压力环境下稳定运行。设备自重方面，我们的拍门设计轻便，重量不会给安装和运输带来困扰。密封形式采用的是硬密封型，能够有效保证设备的密封性，防止漏水现象的发生。适用介质为水和污水处理，可以广泛应用于各种污水处理工程中。

除了以上产品参数外，我们的复合材料拍门还具有很多优势。首先，复合材料拍门具有良好的耐腐蚀性能，不会受到化学物质的侵蚀，能够在恶劣的环境下长期使用。其次，由于采用了复合材料的优点，我们的拍门具有轻质、高强度的特性，方便安装和维护。此外，复合材料拍门还具有良好的封闭性能，能够有效隔绝外界的污染物质，确保污水处理的效果。

作为一家拍门生产厂家，我们不仅提供优质的产品，还拥有丰富的知识和经验。无论是产品的选择、安装还是维护保养，我们都能够为客户提供详细的指导和建议。我们的目标是为客户提供解决方案，以满足他们对拍门设备的需求。

在购买拍门设备时，客户需要考虑很多因素，如价格、性能、耐用性等。我们的产品不仅价格合理，而且具有优异的性能和耐用性，能够满足客户的各种需求。如果您对拍门设备有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

(以上为新河县河畔水利机械厂所提供的关于的介绍，希望对您有所帮助)

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。