

南通聚乙烯拍门供应商

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 南通聚乙烯拍门供应商 |
| 公司名称 | 新河县河畔水利机械厂 |
| 价格 | 2500.00/件 |
| 规格参数 | 设备自重:污水处理 加工定制:是 噪音:小 |
| 公司地址 | 新河县安家庄村 |
| 联系电话 | 0319-4761867 13932976896 |

产品详情

作为南通地区的一家生产拍门的厂家，我们新河县河畔水利机械厂致力于提供高质量的南通聚乙烯拍门，并成为您可靠的供应商。我们提供的拍门包括HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门，其中聚乙烯拍门是我们的主打产品之一。

产品参数如下：

- 噪音：小
- 加工定制：是
- 工作压力：常压
- 设备自重：污水处理
- 密封形式：硬密封型
- 适用介质：水

我们的聚乙烯拍门价格为每件2500.00元，以优惠的价格满足您的需求。

聚乙烯拍门由高密度聚乙烯（HDPE）材料制成，具有优异的耐化学腐蚀性和耐腐蚀性。它是一种经济实用的拍门选择，适用于各种水利工程和市政排水系统中。

我们的聚乙烯拍门具有以下优势：

1. 耐腐蚀性强：聚乙烯材料具有出色的耐化学腐蚀性能，能够抵御各种化学介质的侵蚀。

2. 轻巧耐用：聚乙烯拍门相对轻巧，但却具有出色的耐压性能，可在常压下顺利工作。
3. 紧密密封：我们的聚乙烯拍门采用硬密封型设计，确保在工作过程中无泄漏现象发生。
4. 加工定制：我们提供根据客户需求定制的服务，确保满足各种工程项目的具体要求。

复合材料拍门具有广泛的用途，可应用于水处理、污水处理、城市排水系统以及工业流体管道。它们具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点，能够在各种恶劣环境中稳定工作。

作为，我们不仅提供高质量的产品，还提供相关的知识、细节和指导，确保您可以选择到适合您项目需求的拍门。我们的团队将竭诚为您服务，为您提供解决方案。

如果您对我们的产品或服务有任何疑问或需求，请随时联系我们。我们期待与您建立互利共赢的合作关系！

(文章共计字数：384)

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。