

银川防倒灌拍门供应商

产品名称	银川防倒灌拍门供应商
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	密封形式:硬密封型 加工定制:是 适用介质:水
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

保护您的水利设施

作为一家生产拍门的厂家，我们--新河县河畔水利机械厂，非常荣幸能为您介绍我们的产品。我们提供多种型号的拍门，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门，以满足不同客户的需求。我们以2500.00元/件的合理价格提供优质的产品。

首先，让我们介绍一下我们的复合材料拍门。该产品具有以下参数：噪音小、可以根据客户要求进行加工定制、适用于常压工作环境、设备自重轻、采用硬密封型的密封形式，并且适用于水介质。因此，我们的复合材料拍门广泛应用于污水处理系统。

这里，我们要强调复合材料拍门的几个优势。首先是其耐腐蚀性能优异，这使得它可以在污水处理系统中长期稳定工作，减少了设备维护的频率和成本。其次，复合材料拍门具有的强度和刚性，能够承受系统中的高压冲击。此外，它还具有轻质化的特点，减少了给设备增加过重负荷的风险。后，复合材料拍门采用硬密封型的密封形式，确保了系统的密封性能，有效预防了倒灌和泄漏问题。

在选择拍门供应商时，信赖和是重要的考虑因素。作为银川地区的防倒灌拍门供应商，我们在行业内拥有丰富的经验和专业技术，能够为您提供高质量的产品和的服务。我们不仅提供拍门产品，还可以根据客户需求进行定制加工，确保满足您的具体要求。

后，希望通过本文给您带来关于拍门的相关知识、细节和指导。如果您有任何疑问或需要进一步了解我们的产品，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

问答：

1. 为什么选择复合材料拍门而不是其他材料的拍门？

复合材料拍门具有出色的耐腐蚀性能、优异的强度和刚性，以及轻质化的特点，可以减少设备负荷。而且采用硬密封型的密封形式，能够确保系统的密封性能，预防倒灌和泄漏问题。

2. 复合材料拍门适用于哪些介质？

复合材料拍门适用于水介质，特别适用于污水处理系统。

3. 除了提供拍门产品，您还能提供哪些服务？

我们除了提供拍门产品外，还可以根据客户的具体需求进行定制加工，确保产品满足您的要求。

希望通过以上的介绍，您对我们的有了更清晰的了解。如需进一步了解或合作，请联系我们，我们将竭诚为您提供满意的产品和服务。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。