

# 天龙小3轴汽车吊+12吨石煤直臂吊折臂吊

产品名称	天龙小3轴汽车吊+12吨石煤直臂吊折臂吊
公司名称	东风特汽十堰专用汽车有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	十堰十堰市白浪中路80号
联系电话	0719-8255520 13511163066

## 产品详情

产品介绍天龙小3轴汽车吊整车参数：发动机型号B210 33; 发动机生产商东风康明斯发动机有限公司; 发动机排量5900; 发动机功率155; 外型尺寸(长/宽/高)11990 × 2500 × 3860; 货厢(长/宽/高)8300 × 2294 × 800,550; 总质量(Kg)25000; 整备质量(kg)14800,14300,13800; 额定载质量(kg)10005,10505,11005,10070,10570,11070; 接近角/离去角 30/18; 前悬/后悬1460/3230; 轴距(mm)1950+5350,2050+5250; 轴荷7000/7000/11000; 轴数3; 弹簧片数8/8/9+9,3/3/4+3,8/8/8+8,8/8/10+3,3/3/-; 轮胎数8轮胎规格295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20,11R22.5; 前轮距1980/1980; 后轮距1860;性能参数12吨石煤随车吊/折臂吊QYS-12Z (12吨4节):最大起升质量12000 Kg; 最大起升力矩240 KN · m; 吊臂长度10m; 最大工作幅度10m; 最大起升高度11.7 m; 伸缩臂节数3 (共4节臂); 回转角度 ± 360 ° 连续回转; 起重机自身质量4000 Kg; 支腿跨距 液压2.3-5.8m; 工作半径起升负荷2.0m/12000kg,4.2m/4470kg,6.1m/2856kg,8.1m/1910kg,10m/1400kg; 10吨石煤随车吊/折臂吊QYS-10Z (10吨3节):最大起升质量10000 Kg; 最大起升力矩200 KN · m; 吊臂长度8m; 最大工作幅度8m; 最大起升高度9.65 m; 伸缩臂节数2 (共3节臂); 回转角度 ± 360 ° 连续回转; 起重机自身质量3800 Kg; 立柱高度2.273m; 支腿跨距液压2.2-5.4m; 工作半径/起升负荷2.0m/10000kg,4.3m/4000kg,6.2m/2000kg,8.0m/1250kg; 12吨石煤随车吊/直臂吊QYS-12 (12吨4节):最大起升质量10000 Kg; 最大起升力矩360 KN · m; 主臂长度4.53m; 最大工作幅度13.4m; 最大起升高度14.2 m (距横梁底面) 伸缩臂节数3 (共4节臂) 回转角度 ± 360 ° 连续回转 起重机自身质量5000 Kg立柱高度2.47m支腿跨距2.25-5.51m占用空间1.170m工作半径/起升负荷4.8m7300kg,7.8m3900kg,10.6m2400kg,13.5m1600kg; 其他说明石煤牌折臂随车吊配装在不同的载货汽车。适用于城镇市政管理、供水、供电等检修、维护作业; 还适用于汽车行业4S店的维修、检修等工作。特点: 高效、快捷、安全、方便。支腿机构设置了锁固功能, 保证支腿架不会在行驶时自行外伸; 吊臂伸缩油缸油路上配置了顺序动作阀保证各节臂的伸缩动作符合理想顺序各油缸均可独立配装, 以满足不同节数要求; 臂与臂之间设有铜质滑板, 以保证合理的间隙; 各油缸均配置了性能优良的自锁式、缓冲击单向或双向平衡阀; 回转油缸配有回转缓冲阀, 以保证回转动作的平滑; 回转机构配置铜质滑板, 保证间隙处于合理状态; 性能优良操作平稳的多路换向阀。交易说明定车时付至少壹万元定金, 提车时付清全款