

无锡高能离子除臭设备 安装队上门安装

产品名称	无锡高能离子除臭设备 安装队上门安装
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	25610.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

1、原理

在汽体中存在一定的水解状况。一切微小的放射线以及他能量都会使汽体中获得一定动能，当力量高过气体电离能时，电子与信息分子间相互碰撞造成气体水解。这正是20世际60时代所形成的等离子有机化学。

在静电场影响下，离子发生器产生大量 α 颗粒，与空气中氧原子开展撞击而产生正空气负离子。正空气负离子具有极强的还原性，可在短时间内氧化降解二甲基二硫、氨、氯化氢等污染因子，经过一系列反应后终身成二氧化碳和水等平稳没害的小分子。

与此同时氧离子能影响空气中的病菌的生存条件，减少房间内病菌浓度值。通电正离子能够吸咐超过自己净重几十倍的悬浮物，靠自身重量地基沉降出来，进而消除空中悬浮胶体溶液做到净化室内空气的效果。

较高能离子空气净化操作系统是根据静电场离子化基本原理，依靠中央空调、通风管道路系统软件向内部空间运输正离子气体，做到空气过滤的效果，具备提高室内空气质量、安全性、舒服、环保的特点。

较高能离子空气净化系统软件能有效降低空气中的细颗粒物的含量；操纵VOC气体扩散；清除臭味；毁坏空气中的病菌、病毒生存条件，阻拦互相污染；中合反过来正负极的静电作用；提高工作效率，提高效率。

较高能离子空气净化应用管理于污水处理厂的空气过滤，可以达到国家一级环保标准；用于该项目脱干之间的空气过滤，可让人身心愉悦，享有模拟大自然的清新的空气，生活和工作在下完雨后山林般高质量的环境里。

2、技术性特点

通过过滤的清理清新空气经正离子发生装置即触发成全新绿色生态的反空气负离子群，根据离心风机，把这些氧离子送入有机废气集中统一处理箱或建筑物内；全套系统软件仅仅运用清新空气为原材料。

机器运行方法能与行为主体机器设备同步，既可以连续操作也可以中断式运作，重启不需要任何提前准备，即开型即停。

此设备不会产生活性氧、无二次污染，对另一台没有任何腐蚀，还可以减少烟气对另一台的浸蚀。

在空气过滤除味的前提下，还可以抑止细菌的繁殖，有益于身体健康。

此设备不用专职人员值班，根据自控系统及工业触摸屏，作业人员快速掌握机器设备运行情况和认识正离子发生装置工作状态。

除臭系统可合并设计方案应用也可以按工作状态分别独立设计方案应用。

较高能正离子净化处理加工工艺介绍较高能正离子控制模块发送出较高能正、空气负离子，它和空气中有机化学有害气体分子结构（VOC）触碰，开启VOC分子结构离子键，转化成二氧化碳和水；对氯化氢、氨具有分解作用，溶解后化学物质与空气中的尘埃粒子及悬浮颗粒撞击，使颗粒物浓差极化造成聚合作用，产生比较大颗粒物靠本身离心沉降出来；与此同时高效地毁坏气体中病菌求生的自然环境，减少空气中的病菌浓度值，并把它彻底清除，从而使得汽体做到过滤的目地。

较高能正离子特点详细介绍

1. 较高能正离子管在使用过程中造成轻度活性氧和正负离子，正负离子浓度在2000000个/CM³之上（风力4米）。
2. 正负离子与汽体分子结构功效时间在1秒上下，能迅速的去掉残余的有机废气。
3. 较高能正离子管选用~4KV左右直流高压电源，金属丝网能够统一接地装置。
4. 较高能正离子管选用石英玻璃管制做，能够耐高低温试验，保证不会造成基本玻璃制品发生的破裂现象。
5. 较高能正离子管石英玻璃管能够抗压20KV,实际应用4KV,保证不容易因为抗压不够造成穿透状况。
6. 较高能正离子管和紫外灯管搭配使用，能够去掉正负离子没法去掉的工业废气，一般使用比例为4:1，即4支较高能正离子控制模块配一支紫外线杀菌灯，能够取得良好的效果。
7. 通过正离子管气体必须没有烟尘，烟尘会粘合在不锈钢丝网上，危害较高能正离子管工作中。

维修保养：

1. 定期维护运行状况，及时处理并故障检测。