UV平板打印专用UVLED模块

产品名称	UV平板打印专用UVLED模块
公司名称	复坦希 (上海) 电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华徐公路3029弄86-88号(民兴大道)
联系电话	139-1711-6420 13917116420

产品详情

喷墨印刷是一种迅速发展的新技术,图像精度越来越高,喷墨速度越来越快,最新的喷墨图像分辨率可与胶版 不平、

大面枳彩色圾堣产品的最佳方法,喷墨技术尤其是uv平台喷墨印刷技术,得到了越来越多的客户的认可。

该模块针对目前市场上uv油墨uv胶水uv油漆固化专门开发而成,特别是平板印刷等领域,采用里颗原装美国进具有光输出功率局,稳定性等特点,是目前市场性价比最高的产品,专门为客户量身定制之产品,欢迎厂大客可能置为不同的宽度(任意宽度,定做)

ed式集成工艺超长工作寿命:>30000小时(典型)

岛出光稳定性

高uv光强度:可达10w/cm2

小保安全:小含汞,也小产生臭氧

整个固化宽度(仕意宽度,定做)光强分布均匀

低温固化 , 低功耗

将来的高强度uv技术属于小型的,低温的和环保的,不再需要灯泡。

futansi技术的uv led光固化系统,非常适合系统集成,uv led光固化系统可以配置为出光任意长度,适合各种固化原 电子元件、医用针头、木地板涂料固化等的粘接固定及营造特殊的紫外线环境等等. uv

ed光固化系统采用日本的led式集成工艺技术,结合高密度led芯片矩阵集成,微光学和微型冷却技术于一体,用

米用led式集成工艺的高强度uv光系统具有下列的优点:

更低拥有成本

不需要维护,提升生产效率

整个寿命期内稳定uv输出,增加良品率

瞬间开关,更低的操作成本。光糸统只需要在固化过程中打开。

窄uv光谱输出

光谱输出功率等效几千瓦的传统汞蒸汽弧光灯

更低的工作温度

更安全,不含汞、不产生臭氧 **史小体枳的光源和电源** 简里的电接口,适合集成。 ed式集成上艺技术规格表: uv光照度:10w/cm2 外部接口:plc 波长范围:365nm 出光口面枳:仕意大小,定做。 电还电压:100-240vac 复坦希(上海)电子科技有限公司 tel +86 021 69790465 手机: 139171164201 fax +86 021 60911032 email: sales02@futansi.com qq: 2695334719 联系人:饶先生 上海市青浦区新凤中路333号e区五幢. 邮编:201705

了解详细信息请进入我们网站:

www.futansi.com