

储能蓄电池2V2000AH电力光伏系统

产品名称	储能蓄电池2V2000AH电力光伏系统
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伯莱尼克 型号:2V2000AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

储能蓄电池2V2000AH电力光伏系统公司产品主要为阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池（OPZV）、富液式电池（OPZS）、电线电缆等产品，蓄电池产品月生产能力可达21000万AH，广泛应用于通信、铁路运输、电力、航空、船舶、广电、金融等领域。公司拥有多个系列具有自主知识产权的产品。阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池（OPZV）、富液式电池（OPZS）等产品代表国内*先进水平，几年来，“双登”牌密封蓄电池市场占有率始终保持**地位。产品经受住了市场的考验、得到了用户和各个行业的认可。全密封结构，适合于各种配套设备机房及办公场所的免维护应用。应用现代化的阀控铅酸蓄电池技术（VRLA），性能更加稳定，一致性更好。采用先进的生产工艺和原材料，延长电池的正常使用寿命。应用独特的制造技术，特别适合UPS，EPS逆变电源及电力系统的直流屏配置使用。故障分析：不能进行逆变供电向市电供电转换，说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障，要重点检测：1、市电输入保险丝是否损坏；2、若市电输入保险丝完好，检查市电整流滤波电路输出是否正常；3、若市电整流滤波电路输出正常，检查市电检测电路是否正常；4、若市电检测电路正常，再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。1、逆变器是否击穿；2、蓄电池电压是否过低；3、若蓄电池电压过低，再检测蓄电池充电电路是否正常；4、若蓄电池充电电路正常，再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。

放电时间长 风险大电池组须脱离系统,著电池组所存储的化学能全部以热能形式消耗掉既浪费了电能又费时费力 效率低少数放电系统采用逆变技术可以将化学能予以回收用(2)进行核对性放电试验,必须具备一定的条件,首先,尽可能在市电基本保障的条件下进行;其次,必须有备用电池组。3)目前,核对放电只测过整组电池容量不狐试每一节单体电池容以容量的一节作为整组容量,而部分电池由于放电深度不够 其分化或落后程度还不能完全充分暴露出来4有电池的容量,由于董电池的内化学反应不是完全可逆的。全深度情环放电的次教是有限的,以 不适自对部酸营电池频警进行深放电但是间限对自过长两次该对之间的靠电池的状态本是不确

定的。我们会面临两难的选择。

圣阳系列铅酸蓄电池电池特点

、密封性能好,免维护无需补液

能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及感性 无污染 无腐地蓄电池可的放
立放使用。蓄电池的密封结构,的终产生的气体再化合成水 在使用的过程中无要补水 无黑维护