

高压并联电容BFF10.5-200-1W

产品名称	高压并联电容BFF10.5-200-1W
公司名称	西安凯跃电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市长安北路40号
联系电话	029-85579782 13759909753

产品详情

高电压并联电容器主要用于工频(50Hz或60Hz)1kV及以上的交流电力系统中，提高功率因数，改善电网质量。

技术性能及要求 1、电容偏差：-5%~+10%，

三相中在任何两个线路端子之间测得的最大电容与最小电容之比应不超过1.06。

2、介质损耗角正切值tan 在额定电压Un下，20 时：A. 对膜纸复合介质：tan 0.0012。 B.

对全膜介质：tan 0.0005。 3、连续运行电压1.0Un，长期过电压最高值不超过1.1Un。

4、稳态过电流(包括谐波电流)不超过1.43In。 5、最大允许容量不超过1.35Qn。

6、安装运行地区的海拔高度不超过1000m。 7、安装运行地区环境空气温度范围-50 ~ +55 。

8、投入运行时，其端子上的剩余电压应不超过0.1Un。

9、安装运行场所应无剧烈的机械振动、无有害气体及蒸汽、无导电性及爆炸性尘埃。 技术参数

供应高压并联电容BFF10.5-200-1W 高压并联电容 国产 BFF10.5-200-1W

供应高压并联电容BFF10.5-300-1W 高压并联电容 国产 BFF10.5-300-1W

供应高压并联电容BFF11 3-16-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-16-1W

供应高压并联电容BFF11 3-25-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-25-1W

供应高压并联电容BFF11 3-30-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-30-1W

供应高压并联电容BFF11 3-50-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-50-1W

供应高压并联电容BFF11 3-100-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-100-1W

供应高压并联电容BFF11 3-150-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-150-1W

供应高压并联电容BFF11 3-200-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-200-1W

供应高压并联电容BFF11 3-300-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-300-1W

供应高压并联电容BFF11 3-334-1W 高压并联电容 国产 BFF11 3-334-1W

供应高压并联电容BFF12 3-100-1W 高压并联电容 国产 BFF12 3-100-1W

供应高压并联电容BFF12 3-200-1W 高压并联电容 国产 BFF12 3-200-1W