

赣州LED防爆灯-赣州LED防爆灯销售

产品名称	赣州LED防爆灯-赣州LED防爆灯销售
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	280.00/盏
规格参数	品牌:迅元贝力 质保:三年 安装方式:安装方式
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

产品详情

赣州LED防爆灯-赣州LED防爆灯销售

技术参数：光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,工作效率。安装：吸顶式、壁式光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入，设有的接线腔。使用时，防爆灯具表面有一定温升，属正常现象，件中心温度较高，不得；保护视力：直流驱动，无频闪（普通灯都是交流驱动，就必然产生频闪）9米~15米厂房 -150W~200WLED防爆灯光线柔和,无眩光,不会引起作业人员眼睛的疲劳,工作效率。采用侧腔开盖的链接，方便用户接线与维修，多种安装可供用户选择。光效：LED防爆灯的光效是衡量其能量利用率的指标，通常以流明主要性能：LED有很强的发光方向性，光通量利用率高，且体积小，易于LED防爆灯具的外观设计和光强分布的控制。外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣。性能特点：

赣州LED防爆灯销售，赣州50W-200W防爆灯

LED防爆灯优点：在更换灯泡（管）时，防爆灯的隔爆接合面应妥善保护，不得损伤；经清洁后的隔爆面应涂磷化膏或204-1防锈油，严禁涂刷其他油漆；隔爆面上不得有锈蚀层，如有较轻微锈蚀，经清洁后应无麻面现象。用于防尘、防水用的密封圈一定要保证完好，这一点对增安型灯具而言是十分重要的。如果密封圈损坏严重，要用相同规格、相同材质的密封圈予以更换，必要时更换整个灯具。检修时要注意灯罩是否完好，如有破裂要马上更换。电源功能：过压、过流、过温保护、短路保护、防雷保护、浪涌保护在选购防爆灯时一定要注意灯具的设备高度并不一定是厂房的计划高度。采用专业精密设计的非球面透镜，配光效率达到95%以上，灯具效率达到85%以上，比气体放电灯节能50%以上；防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；答：LED防爆灯应由专业人员进行安装，确保正确接线和安装牢固。在使用中，应定期对灯具进行清洁和检查，确保灯具正常工作，及时更换损坏的部件。按防爆型式分为隔爆型、增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆型共5种主要类型更换光源时，应使用同类型、功率的光源；如果改变光源类型或功率，应相应更换配套镇流器。额定功率：70W 105W高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。特质的恒流恒压电源，宽电压输入

，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能。绿色环保无污染;冷光源设计，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害。不含铅、等污染元素，实现了真正意义上的绿色复合型结构设计，接线腔采用增安型结构，电源连接方便快捷；外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘。

什么是粉尘防爆和气体防爆？粉尘防爆是指在含有可燃性粉尘的中，防止粉尘的起火和。气体防爆是指在含有可燃性气体的中，防止气体的起火和。因为粉尘和气体是常见，所以在防爆灯设计中要考虑两种的危险。主要性能：LED有很强的发光方向性，光通量利用率高，且体积小，易于LED防爆灯具的外观设计和光强分布的控制。外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣。