

连云港西门子触摸屏代理商

产品名称	连云港西门子触摸屏代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

连云港西门子触摸屏代理商 1 2 3 M+ M- UISO M+ M- MANA 图 5-5 将隔离传感器连接到电隔离 AI (1) 电隔离传感器 (2) 外壳接地 (3) 对于带 MANA 的模块，需要进行连接 M +：测量线路(正极) M -：测量线路(负极) MANA：模拟测量电路的参考电位 UISO：MANA 与机壳接地间的电位差 说明 当连接 2 线制传感器进行电流测量以及连接电阻类型的传感器时，请不要将 M- 连接到 MANA 接口模块 6.5 接口模块 IM 460-4；(6ES7460-4AA01-0AB0)和 IM 461-4；(6ES7461-4AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 387 必要时可在编程设备上使用 STEP 7 更改线路的距离设置 表格 1-7 机械环境条件的测试 测试条件 测试标准 注释 振动 振动测试符合 IEC 60068-2-6 (正弦波) 振动类型：变化率为 1 倍频程/分的频率扫描 其它可用的启动模式为冷启动和暖启动 表格 6-4 接收 IM 的端接器 接收 IM 端接器 IM 461-0 6ES7461-0AA00-7AA0 IM 461-3 6ES7461-3AA00-7AA0 IM 461-4 6ES7461-4AA00-7AA0 下图显示了具有发送 IM、接收 IM 和端接器的典型组态 处置不正确可能导致危险物质泄露 可以在“客户支持 FAQ”页面的 ID 12436891 下找到更多信息 接口模块 6.5 接口模块 IM 460-4；(6ES7460-4AA01-0AB0)和 IM 461-4；(6ES7461-4AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 387 必要时可在编程设备上使用 STEP 7 更改线路的距离设置 但是，请不要更改 PROFIBUS DP 参数 表格 5-58 SM 431；AI 16 x 13 位的参数 参数值范围 缺省设置 1 参数类型 适用范围 测量 测量方法 禁用 U 静态 通道 U 电压 4DMU 电流(4 线制传感器) 2DMU 电流(2 线制传感器) 测量范围 有关输入通道可组态测量范围的信息，请参见“SM 431; AI 16 x 13 位的测量方法和测量范围”一章

[连云港西门子变频器代理商](#)