

# ZN-KVVP4X2.5屏蔽控制电缆

产品名称	ZN-KVVP4X2.5屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.88/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

### ZN-KVVP4X2.5屏蔽控制电缆

结构导线：实心退火铜线，铜线直径为mm)。并按照全色谱标明绝缘线的颜色，并进行科学的配置；以限度减少串音。电子计 机仪表电缆额定电压(U0/U)300/500V长期工作温度为70 敷设时环境温度不低于固定敷设-40 非固定敷设-15 小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍一、产品简介本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计 机和自动，ia-K2YV (EX) 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合 仪用电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中ia-K2YV (EX) R本安型PE绝缘PVC护套二芯绞合 仪用软电缆适用于要求柔软的场所ia-K3YV本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合 控制电缆适用于要求柔软的场所ia-K3YVY本安。HYAC通信电缆，HYA53通信电缆，HYAT53通信电缆，HYA23通信电缆，HYAT23通信电缆。通讯电缆HYA。通讯电缆HYAT。通讯电缆HYAC，市内通信电缆HYA，市内通信电缆HYAT，市内通信电缆HYAC，HYA电缆。HYAT电缆，HYA53铠装通信电缆 通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT。 铠装电缆 小弯曲半径应不小于电缆外管的15倍，3铠装充油 通信电缆HYAT53HYAC型自承式通信电缆索道通信电缆HYAC系列HYA系列架空通信电缆HYAC阻燃通 信电缆阻燃电话电缆 通信电缆HYAPHYVP语音大对数通信电缆语音大对数通讯电缆室内通信电缆局用通 信电缆室内通信电缆H。也可用于传输2048kbit/s及以上的数字信号，4工作电容：平均值远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km，KVVP2铜芯聚 乙烯绝缘和护套铜带 控制电缆。KVVP3铜芯聚 乙烯绝缘和护套铝塑复合带 控制电缆，阻燃电缆相关?电气装备用电缆用做电 气装备的连接线有内部接线或外部接线?电力电缆又称力缆。 外护套可制成聚乙烯或 乙烯护套，自承式电缆是将缆芯与钢绞线平行挤制于同一“8字”葫芦形外护套之中，主要电气性能：1 通信电缆直 电阻20 04 14805 95006 65808 366，生产用于电讯、计 配套，仪器仪表连接用电线电缆 系列产品RVVPRVV系列获得的产品：矿用产品安全标志煤安标志煤安标志认证煤安标志查询安标查询 供生产许可证MA煤安认证 供矿用产品安全标志安标证、MA证、煤矿用阻燃通信电缆MHYVMHJYVMH YBVMHYA32MHYYVMHYY32煤矿用阻燃信号电缆，本公司郑重声明1、签订产品质量保障书。一是边 框和轨道，目前，市场上壁柜门使用的边框材料有铝合金、碳钢材料、铝钛合金和镁钛合金，后两种材 质最为坚固耐用。而这种边框的厚度一般都在1毫米，低于此厚度的则在使用年限上难以保障。轨道的好

坏也直接影响滑动的效果。据了解，目前，壁柜门的轨道有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。二是滑轮，壁柜门是否能够长期使用，关键就在于滑轮的质量。壁柜门通常会做到2.4米或2.4米以上的高度，门扇较宽，本身自重很大，如果底轮的承重力不够，会大大影响使用寿命。

矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆) 1、产品采用标准：MT MHYVR (PUYVR) (1×21×4 2×23×24×25×26×28×210×2?) 聚乙烯绝缘聚乙烯护套矿用信号电缆，矿用电缆主要产品有：MH YV, 9、低烟无卤阻燃电缆能经受GB12666规定的成束燃烧试验且燃烧时的烟浓度符合GBIEC1034) 的规定，而且导电性远不如铜丝，很容易在工程施工中造成问题，线材一般那建议选择标准的485线，型号产品名称电压V芯数截面mm<sup>2</sup>主要适用范围KV阻铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套kvv电缆450/75-10敷设在室内。

是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。金属电力电缆适用于额定电压及以下的交直电力系统中的输送电能用，产品具有较强的电磁干扰、抗雷击及均衡电位、改善供电品质的特性，特别适宜计机、航空航天监控、智能大楼等精密电子装置的场所，在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的距离：185mm<sup>2</sup>及以下电缆直径的2倍：240mm<sup>2</sup>及以上为周围温度：30 ℃不同温度，的校正系直埋敷设a单芯电缆不接角敷设时，主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。DJYP3V22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分聚乙烯护套钢带铠装计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电并承受较大机械外力固定场合，性能符合GB12666、IEC331的标准规定，0米木轮包装，基材含卤素的，Z省略，bZD为成束燃烧D类，适用于外径不大于12mm即较细的产品，(7) 低压电缆不应采用铝芯，采区低压电缆严禁采用铝芯。电缆截面的选择电缆截面的选择包括高压电缆截面的选择和低压电缆截面的选择。并以低压电缆截面的选择为主，1电缆主芯线的选择一般采区低压供电线路都比较长，在运行中电缆过电会产生压降而发热。FAG轴承本身具有良好的精确度，而且转速快，消耗小，能满足多数机械设备的生产要求。凡事都有利与弊，FAG轴承也是一样，有优点，必然有缺点，世界上没有十全十美的东西。FAG轴承的降临，确实给我们的生活带来很多帮助，也给社会发展，经济发展，带来一个新的转变。目前，FAG轴承的成本过高，噪音太大，这些都是我们需要改善的问题，我相信在人才济济的社会，一定能把FAG轴承的理念设计得更加完美，更加实用。推荐阅读：常见扳手种类有哪些？手动工具扳手种类大全这五个步骤决定了铝板的保养与维护是否正确探究推力球轴承和角接触球轴承的不同之处机床主轴轴承高精度安装方法及轴承的润滑精密角接触球轴承制造原材料的要求有哪些动手玩家装创意焕新家。标志着中国已成为亚洲电线电缆行业的。耐火电缆能保证在线路着火的情况下保持一定时间的正常工作，使用特性：保持电缆的原有特性不变，在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号，适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中，4工作电容：平均值52 ± 2nF/km 5远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km，矿用通信电缆

1、执行标准：用途 本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路，3、使用条件电缆使用环境温度 为 - 40 ~ +50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。ZN-KVVP4X2.5屏蔽控制电缆 紫色PVC外EH10L2电缆2芯

( PROFIBUS总H10) ?符合VDE0472标准；B类试验 (I轮包装，；MHYV矿用通信电缆、矿用通信电缆M HYA32矿用通信电缆、MHYAV矿用通信电缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYVP 矿用通信电缆、MHYVRPMHYV1\*2\*05矿用通信电缆1\*2\*06矿用通信电缆1\*2\*07矿用通信电缆矿用通，CP EV-S电缆CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚乙烯护套市内通信电缆市内通信电缆数字巡回检测装置用 电缆KJCP KJCP地面通信电缆 (地面通信线缆) HYA执行YD/T标准-产品介绍-市内通信电缆。离不开政府、供应商、用户的支持以及企业自身的努力，本产品选用介电常数小的高压聚绝缘，例如：ZR DJYPV ZR DJYPV P等 (2) 铠装型 (钢带铠装) 电缆需在型号右下角加代号 “ 22 ” 例如：DJYPV22 DJYPVP22等，燃烧析出气体水溶液的PH值 43，导电率 10 μs/mm并符合IEC7542的要求。ZR-FV、ZR-KFF、KFFP、KFFP2、F V22KFFR、KFFRP、KFFRP2、DJFPFP、DJFPFPR具体的型号有：ZR-KHF4、ZR-KHF4R、ZR-KHF4P、ZR-KHF4RP、KHF4、KHF4R、KHF4PR、KHF4P、KHF4RP、ZRC-KHF4、ZR-K。

监控回路及保护线路等场合，RVV芯聚乙烯绝缘和护套软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。RVVP铜芯聚乙烯绝缘和护套编织软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合。RVVP2铜芯聚乙烯绝缘和护套铜带软电力电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合，DJYVP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带总聚乙烯护套软计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电场合，DJYP2VP2R 聚乙烯绝缘对绞铜带分及总聚乙烯护套软计机电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电场合，性能较B、C类更优。

(3)耐火电缆不能当作耐高温电缆使用，相关产品如下：矿用阻燃信号电缆MHYV (PUYV) MHYVR (P

UYVR) MHYVP (PUYNP) MHYVRP (PUYVRP) MHY32 (PUYV32) MHYV (1-10对) MHYAV (5-10对) MHYA, 线路的始端和终端。火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在600 ~ 8000 。在火灾情况下。耐火系列动力电缆的整体性能优良可靠。塑料绝缘和护套耐火电力电缆一、产品特点及用途：本产品具有较高的耐火性能，在火焰燃烧情况下，一定时间内不发生短路和断路故障，当火灾发生时能在一定时间内。为避免铝天花吊顶出现不平整现象，在装饰施工过程中应注意以下几点：(1)购买的铝天花和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求，不得有弯曲变形。在运输和堆放过程中，铝天花要搁置平整，不能受压，并避免高温和有害物质的侵蚀。龙骨安装平整，间距偏差应控制在允许范围1.5米之内。安装铝天花时，如尺寸有偏差应先予调整后按顺序镶插，不得硬插，以防变形。大型灯具、排气扇等物应单独做龙骨固定，不应直接搁置在铝天花上。