

水封截止阀

产品名称	水封截止阀
公司名称	上海凯祥阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1458室
联系电话	021-51870907 13585628232

产品详情

水封截止阀 『专业阀门、专注品质』

水封截止阀产品概述:

DS系列水封截止阀适用于公称压力 160MPa，工作温度 400 或 550 ，工作介质为水蒸汽油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用。尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统有截止阀和闸阀两种形式。

水封截止阀结构与性能特点: 结构形式:阀盖填料室具有水循环密封结构，当接口通入压力为0.6~1.0MPa的水时，可使系统与大气隔离，保证系统具有良好的气密性。

连接形式:承插焊连接，法兰连接和焊接连接。 驱动方式:手动和电动。 DS / Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活迅速密封可靠,真空隔断截止阀阀杆与阀瓣采用动连接,阀瓣与阀座垂直座封,启闭行程和阀门高度小。 产品结构简单紧凑合理检修方便使用寿命长。

在管路上作启闭装置用,必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量。

水封截止阀执行标准:

设计与制造:JB/T3595 结构长度:GB/T15188.1 压力温度等级:GB/T3595

试验与检验:GB13927 JB/T9092

水封截止阀产品特点:

产品按国家标准GB12235设计制造，结构新颖，选材合理,造型美观。连接端有法兰和焊接，可根据用户不同要求配接 填料函设计成水密封结构，接入0.6~1.6Mpa的水填料，摩擦力小，密封好，能全系统与大气隔离，保证良好的气密性

阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性

结构紧凑，操作灵活，检修方便，使用寿命长 倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠。填料更换和维护可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行

水封截止阀主要设计参数: 产品名称:水封截止阀

产品型号:DSJ41H、DSJ61H 口径范围:DN15 DN300。 压力范围:PN16-PN100 温度范围: - 40 500
传动方式:手动。 阀体材质:铸钢、不锈钢、铬钼钢。 连接方式:法兰、焊接。
相关名称:进口水封截止阀、法兰式水封截止阀、焊接式水封截止阀

上海凯祥阀门有限公司

欢迎新老顾客来电联系，用户至上，真诚合作是我厂的服务宗旨。

代理销售：德国克林、美国威诺、台湾凯祥阀门等进口品牌阀门产品。

我们坚持：

提高意识，确保质量，维护公司品牌。

持续改进，不断创新，超越顾客需求。

我们坚信：在凯祥阀门全体员工的共同努力下，我们的明天一定会更好!

凯祥阀门【KIEO】是流体控制领域的主要生产和供应商之一

电话:021-51870907/51877921

传真:021-67184157

手机号码:13585628232 13764056969

在线QQ: 806206613

E-MAIL:kxvalve@126.com famen668@126.com

网址:<http://www.valve888.com> <http://www.famen668.com>