

衬氟截止阀

产品名称	衬氟截止阀
公司名称	上海凯祥阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路251号3幢1458室
联系电话	021-51870907 13585628232

产品详情

衬氟截止阀 『专业阀门、专注品质』

衬氟截止阀产品概述:

衬氟截止阀是指启闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的介质,一般不用于调节流量。广泛应用于石油、化工等腐蚀性严重的场合。

衬氟截止阀结构特点: 与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造与检修都较方便。

密封面不易磨损、擦伤,密封性较好、寿命长。

启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短、阀门高度较小。

阀瓣与阀杆设计为一体结构,结构紧凑,使用安全。截止阀有三种结构形式:直通式、直流式、角式,其中直通式最为常用,角式可以安装在管路系统的拐角处,直流式流阻是截止阀中最小的。

根据用户需求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。

更换零件衬里材质可适用于各种介质。衬氟截止阀用途:

J41F系列衬氟截止阀采用氟塑料衬里技术,阀体采用熔模精密铸造,强度高、外觀光洁,与液体接触的过流部件全部为氟塑料,因此可在-50 ~ 180 范围内长期使用于任意浓度的腐蚀性管路、管线工作。

但需要强调的是氟塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节,以免节流口处产生高速介质流冲蚀破坏密封面。衬氟截止阀工作原理:

J41F系列衬氟截止阀的工作原理是靠升降阀瓣来使阀门畅通或闭塞的,阀瓣和阀体内侧全部采用氟塑料衬塑工艺制成,其具有开关轻便,体积小,密封可靠,结构简单,检修方便,使用范围广等优点。

衬氟截止阀设计特点:

阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。

衬氟截止阀主要设计参数: 产品名称:衬氟截止阀

产品型号:J41F46、J44F46、J45F46 口径范围:DN15 DN300。 压力范围:PN6-PN16
温度范围: - 20 150 传动方式:手动、电动。 阀体材质:铸钢、不锈钢。 连接方式:法兰。

相关名称:进口衬氟截止阀、直通式衬氟截止阀、直角式衬氟截止阀、直流式衬氟截止阀、耐酸咸截止阀

上海凯祥阀门有限公司

欢迎新老顾客来电联系，用户至上，真诚合作是我厂的服务宗旨。

代理销售：德国克林、美国威诺、台湾凯祥阀门等进口品牌阀门产品。

我们坚持：

提高意识，确保质量，维护公司品牌。

持续改进，不断创新，超越顾客需求。

我们坚信：在凯祥阀门全体员工的共同努力下，我们的明天一定会更好!

凯祥阀门【KIEO】是流体控制领域的主要生产和供应商之一

电话:021-51870907/51877921

传真:021-67184157

手机号码:13585628232 13764056969

在线QQ: 806206613

E-MAIL:kxvalve@126.com famen668@126.com

网址:<http://www.valve888.com> <http://www.famen668.com>