

# WDZN-KYJVP消防用屏蔽防火电缆

产品名称	WDZN-KYJVP消防用屏蔽防火电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:WDZN-KYJVP 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

### WDZN-KYJVP消防用屏蔽防火电缆

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV
2. 长期工作温度：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70 和105  
氟塑料绝缘和护套200 和260  
交联聚乙烯绝缘90  
低烟无卤阻燃聚烯烃70 WDZN-KYJVP消防用屏蔽防火电缆  
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和120
3. 低环境温度：阻燃聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ；非固定敷设-20

4. 耐火特性：

符合IEC331规定

火焰温度750 、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流

符合GB12666.6-A类

火焰温度950-1000 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流

符合GB12666.6-B类

火焰温度750-800 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流

5. 电缆安装敷设温度不低于0

6. 敷设的允许弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍

铠装电缆不小于电缆外径12倍

氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍

耐火控制电缆

型号

产品名称

NH-KVV

阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆

NH-KVVPWDZN-KYJVP消防用屏蔽防火电缆

阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KVVP2

阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆

NH-KFF

氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆

NH-KFFP

氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KFFP2

氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆

WDZN-KVV

低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆

WDZN-KVVP

低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

WDZN-KVVP2

低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

WDZN-KYJV

低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆

WDZN-KYJVP

低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

WDZN-KYJVP2

低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KYJV

交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆

NH-KYJVP

交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆

NH-KYJVP2

交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆