

金凤威蓄电池12V9AH自动化设备电池

产品名称	金凤威蓄电池12V9AH自动化设备电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	74.00/只
规格参数	品牌:金凤威 型号:12V9AH 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

电瓶主要用途与归类： 经久耐用不必输液； UPSups电源；
内电阻小，高电压充放电性价比高； 消防安全后备电源；
融入环境温度广； 安全防范报警设备； 自放电率小； 应急照明系统；
坚固耐用； 电力工程，邮电通信系统软件； 浓差极化在出厂，使用便捷； 电工仪器仪表；
安全防爆； 气动工具,电动玩具车； *秘方，深放电修复性价比高； 携带式电子产品；
无分散锂电池电解液，侧倒依然能应用； 摄像器材； 商品根据CE,ROHS验证,全部充电电池
太阳能发电、风力发电系统软件；符合标准。 *单车、红绿警报灯等。铅酸电池的自放电率的主要原因，主要是因为电极活性成分在锂电池电解液中的不确定性所引起的。下边从两个的层面来讨论正负的自放电率影响自放电速率大小的小要素。铅酸电池的储存特性相近所的意思浓差极化维持水平，都和电池自放电率特性相关，全是指在一定条件下存储后充电电池维持浓差极化态水平大小。我国电力行业标准DL/T637—1997中要求：10h率容积达标并*充电电瓶，在温度在5~35 环境下，维持电瓶说明清理干燥，静放90天之后，不经过填补电立即检测蓄电池充电器，电瓶静放后容量不得低于静放前容量80%。这类要求，显而易见规定电瓶在储存过程中，自放电率损害每天至少在0.2%上下。