

## 576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术       |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司              |
| 价格   | 950.00/台                   |
| 规格参数 | 普纬达:慈溪市<br>衰减:0.2<br>回波:45 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）    |
| 联系电话 | 15968986688 15968986688    |

### 产品详情

576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术光纤配线架结构分为3种类型，即壁挂式、机柜式和机架式。壁挂式一般为箱体结构，576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术适用于光缆条数和光纤芯数都较小的局所；机柜式是采用封闭式结构，纤芯容量比较固定，外形比较美观；576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术机架式一般是采用模块化设计，用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块，灵活地组装在机架上，它是一种面向未来的结构，可以为以后光纤配线架向多功能发展提供便利条件。576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术光纤配线架应尽量选用铝型材机架，其结构较牢固，外形也美观。576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术机架的外形尺寸应与现行传输设备标准机架相似，以方便机房排列。576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术表面处理工艺和色彩也应与机房内其他设备相近，以保持机房内的整体美观。576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术光纤配线架的功能种类：576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。

**固定功能** 光缆进入机架后，576芯三网合一光纤配线架-高清图片技术对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。

**容接功能** 光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。

**调配功能** 将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。

**存储功能** 为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足小弯曲半径的要求

。随着光纤网络的发展，光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样，既使这些部件方便地应用到网络中，又给光纤配线架增加了功能和灵活性。

固定功能光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。容接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。光纤配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足小弯曲半径的要求。

二、主要性能指标：

- 使用条件： ) 工作温度：-5 ~ +40 ) 相对湿度： 85% (+30 ) ) 大气压力：70Kpa ~
- 光电性能： ) 连接器衰耗 (包括插入、互换和重复) ) 互换性附加损耗 ) 重复性附加损耗 ) 回波损耗 ) 插拔耐久性寿命>1000次 ) 机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000M /500V (DC) ) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V (DC)，5S不击穿，无飞弧
- 适用性指标： ) 标称工作波长：850nm、1310 nm、1550nm。 ) 光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。 ) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。
- 外形尺寸及容量： ) 外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200\*400 (H×W×D) (mm)。 ) 较大容量：1440芯。

三、产品特点：

- 专业及美观的外形设计能与\*\*办公环境相协调。
- 符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准 (欧洲电信标准协会)、GB/T3047.2-92标准。
- 机柜采用主体重型硬架结构 (焊接)，坚固耐用。
- 前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。
- 顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。
- 顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。
- 侧门为带弹性门锁，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。
- 后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。
- 上、下座各有预留走线通道，可按需调整。
- 可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。
- 机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。
- 四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。
- 底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。
- 深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型综合底盘的设计，具有超大承重能力，符合HP、IBM、DELL、SUN、COMPAQ、联想、浪潮等服务器的安装需要。

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。