

广州德其正门业专业安装维修透视车库门

产品名称	广州德其正门业专业安装维修透视车库门
公司名称	广州德其正门控技术有限公司
价格	320.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市天河区沙太南路623号联凯大厦711室
联系电话	020-87728281 15800276773

产品详情

广州德玛豪华透视商业展示翻板上滑式自动门是借助弹簧平衡装置，利用小功率传动系统，沿墙体垂直或转折提升的新一代工业厂房用门。被广泛应用于工业厂房、仓库、车库场所。

产品特点：

外观高雅，占用左右空间小，启闭灵活；良好的防风、隔音隔热功能；灵活便捷的控制方式，可手动、电动、遥控、光控、声控等多种方式并留有接口以便集中控制；卓越的安全性能，开启过程中具有遇阻返回和强制外力作用下自动切断电源等安全保障功能。

主要结构 门体：由门板、铰链、导轮等组成。轨道：由托起件、垂直轨道、弯曲装置水平轨道组成。（根据不同的轨道类型设计）平衡装置：由支撑座轴、弹簧、线毂、钢丝绳等组成。电机和控制系统。

广州德玛豪华透视商业展示翻板上滑式自动门

一、技术参数：

- 1、铝材厚度为2.0毫米，面为白色喷塑；
- 2、提升形式：均为滑升式。
- 3、门板：门板边框采用铝合金型材，厚度为 $40\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ，透视材料采用pvc（聚碳酸酯板），厚度为4mm，反面设有加强筋，抗风压力大 $0.75\text{kn}/\text{平方米}$ 。门体顶部、底部、轨道与门板的结合处均有三元乙丙橡胶密封材料，在底部密封条内设有安全气囊，门体关闭未达到限位时碰撞物体后立即回升。
- 4、五金配件：门板连接铰链为热镀锌冷轧钢板冲压制作。材料厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 导轨为 $\geq 2\text{mm}$ 热镀锌钢板辊压制作的2英寸工业门专用导轨；导轨截面形状带有防脱钩，以确保导轮在导轨内平稳运行；导轨护板为

δ=2mm热镀锌钢板辊压制作，护板上设有门侧封橡胶的插槽及导轨连接的安装孔；导轮采用材料为耐磨尼龙的耐磨滚轮，运行平稳、无噪音。其余五金配件均采用热镀锌钢板冲压制作，尺寸准确，互换性好。

5、平衡系统：滑升门采用扭簧平衡，平衡扭簧根据门重负荷软件计算而设计制作的扭簧，使平衡达到最佳状态。扭簧材料选用优质弹簧钢制作确保使用寿命超过30000个循环周期。滑升门平衡轴为 $\phi 25.4$ 实心圆钢，在平衡轴上装有扭簧断裂保护装置，该装置能在平衡扭簧断裂时，防止门板坠落；提升绳轮为铝质柱形绳轮。提升钢丝绳安全系数大于门重的5倍，并在门板上设置钢丝绳断裂，确保门板安全运行。

6、电机选用国产百胜工业门开门机：

主要功能特点：

a、电控箱：电控箱为开、关、停三个按钮分别进行控制；具有红外、安全气囊等多种接口

b、遥控控制：采用滚码遥控器，无重码，具有良好的保密功能。

c、急停按钮：控制箱上设置有急停按钮，遇紧急情况可快速切断控制回路电源，保护人、机安全。

d、自动刹车系统：电机中设置有自动刹车系统，能实现快速制动、准确定位。

e、手动链条：在停电等情况下，可手动开关门。

7、密封条：门洞顶部及二侧均设置三元乙丙橡胶密封条，在门体底部设置三元丙橡胶安全气囊及密封翼，确保门体与建筑间的良好密闭性。该密封材料不被冰冻，可以阻止潮湿空气和水渗入。

8、安全措施：

a、门体底部设有安全气囊，当门体下行时遇到障碍物，门体将自动停止或至开启状态。

b、在扭簧上设有扭簧断裂防坠装置，防止扭簧断裂时门体下坠。

9、操作：

a、工业提升门为按钮操作，操作键为三键操作，分开、停、关三键，门体向上运动，到位后自动停止；按动关键，门体作向下运动，到位后自动停止；按动停止键，能使在运动中的门体停止运动。急停键是对操作键断电控制，突然故障时使用。

b、提升门在运行时要作反方向操作，必须先按停止键，然后再作反方向操作。

c、若遇停电无法电动操作提升门，可直接拉动手动链条，使门体朝你希望的方向运动。

d、再次对门进行电动操作之前，需要把两边的链条同时拽一下，使离合器复位。

广州德其正门控技术有限公司

联系人：房小姐

qq:3163949117

手机：15800276773

电话：020-87728281

全国免费电话：400-099-3898

网址：www.cc68.cc

地址：广州市天河区沙太南路623号联凯大厦711室