

# 高分子益胶泥 灰色 夏日

产品名称	高分子益胶泥 灰色 夏日
公司名称	厦门市夏日防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:3-5公斤/平方米 ( m <sup>2</sup> /kg ) 品牌:夏日
公司地址	厦门市金尚路719号之一
联系电话	86 0592 5527880

## 产品详情

漆膜颜色	灰色	耗漆量	3-5公斤/平方米 ( m <sup>2</sup> /kg )
品牌	夏日	液态类型	刚性
单件净重	25 ( kg )	产地	厦门
储存期	6个月	外观	袋装

### 产品简介：

xr—高分子益胶泥是由进口高分子树脂、多种优质无机硅酸盐材料及其他添加剂等原料配制而成的一种单组份、干粉状防水材料；主要有两种类型： 型益胶泥用于接着，粘贴饰面砖，大理石等饰面材料； 型益胶泥适用于大面积，防水项目施工，作外墙面，屋面，卫生间、厨房、地板等防水材料。

执行标准：db35/516-2005

### 产品优点：

极强的粘结力并具有柔韧性，防止裂纹产生、不空鼓、不龟裂、不反碱吐白；

良好的工作性，保水性及抗下垂性，可大面积施工、提高施工效率；

具有憎水功能，可防止水份从饰面粘结层渗入；

耐水、耐高温、耐冻融、无味、无毒、无污染、涂层薄、耗料少。

#### 施工方法：

1.基层要求平整清洁、无浮灰、污垢、油渍、无空鼓、起壳等；

2.本产品与水的配比约为1：0.3，搅拌均匀不得有团状物；

3.瓷砖的固定应按常规工艺进行，粘贴瓷砖时，将益胶泥涂抹在瓷砖背面，然后用力按压在墙面，或将益胶泥用齿形刮板涂抹在墙面，使之分布均匀，再将瓷砖用力按压在益胶泥上既可；

4.做防水层时，将益胶泥稍用劲刮涂0.5-1.0mm后再在其上铺刮到规定厚度(一般3mm左右)，每平方米用量约为3-5公斤；