

# SCALANCE X212-2LD大量现货6GK5212-2

产品名称	SCALANCE X212-2LD大量现货6GK5212-2
公司名称	武汉海城工控技术有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期A302
联系电话	13657202473

## 产品详情

SCALANCE X212-2LD

联系人：袁漫

电话：13657202473

QQ:1337812144 MSN:ym154801500@live.cn

邮箱：154801500@qq.com

## 产品描述

订货号：6GK5212-2BC00-2AA3

号：SCALANCE X212-2LD,网管型交换机12 × 10/100Mbit/s RJ45端口, 2个100Mbit/s单模光纤接口, LED诊断功能, 故障信号显示, 连接设置按钮, 冗余电源输入, PROFINT IO设计, 网络管理, 可组成冗余环, 可选C-Plug,电子手册光盘

传输速率：10/100Mbit/s

## 接口类型

电 气: 12 × RJ45接口 ( 10/100Mbit/s;TP )

光 学：2 × BFOC FO ports(100Mbit/s,Multimode FOC)

电源连接：1 × 4针端子排

信号触发连接：1 × 2针端子排

交换介质插槽：C-PLUG

电源电压：2 × 24V DC ( 18V to 32V )

电流消耗：330mA

功率：7.92 W

网络范围参数/双绞线缆长度：

长：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆

用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

：带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆

用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的操作+10米双绞线

0- 3000米：—

0米：采用10/125 μ m单模玻璃光纤；0.5dB/km 1300nm波长

## 境条件

度：- 20 ° C至+70 ° C

存储温度：- 40 ° C至+80 ° C

度：< 95% ,

## 构

(W × H × D)mm:120 × 125 × 124

：780g

式：标准导轨安装,S7-300导轨，壁板安装

级：IP30

射：EN 61000-6-4 Class A

性：EN 61000-6-2

ing: UL 60950-1,CSA C22.2 NO.60950-1

For Hazardous Locations:UL1604,UL2279Pt.15

FM 3611

Zone 2: EN 50021

: AS/NZS 2064 (Class A)

EN 61000-6-4 Class A,EN 61000-6-2

认证

中国舰艇协会

中国劳氏船级社

挪威船级社

中国劳氏船级社

中国海事协会

中国船级社

平均无故障时间：51.18年

组环能力：有

冗余管理器功能：有