

视频光端 光端机未来发展不设限 稳定性是要务

产品名称	视频光端 光端机未来发展不设限 稳定性是要务
公司名称	广州众源网络科技有限公司
价格	1000.00/普通
规格参数	
公司地址	广州萝岗区科珠路232号3栋2楼
联系电话	86-02062359990 13640707321

产品详情

以上价格是虚拟价格，如有需要还可以定做，欢迎致电咨询！广州众源是光端机生产厂家，提供视频光端机收发器等弱点网络配件，随着生活质量的提高，小区建设的智能化，更加注重安全防范监控系统的建筑。报警系统、闭路电视监控系统、通道管理系统等智能化系统与安防系统的结合是小区建筑的发展趋势。发射机：NT-D244-E-T(二路视频 四路双向音频 一路反向数据 一路以太网) 接收机：NT-D244-E-R(二路视频 四路双向音频 一路反向数据 一路以太网) 技术指标：视频特性 视频通道：2路 视频输入/输出阻抗：BNC75 非平衡接口 视频输入/输出电压：典型峰-峰值1V p-p 视频带宽：6.5MHz 视频数码位宽：8/10比特 微分增益：<1.3% (典型值) 微分相位：<1.3° (典型值) 信噪比：>63dB 数据接口 数据通道数：2路 物理接口：工业标准接线端子 Rs232速率：DC-115.2Kbps Rs-442/485速率：DC-115.2Kbps Rs-422/485距离：0-1200米 物理协议：透明支持任意RS-232/485/422/Manchester/Biphase协议 音频接口 数据通道数：1-4路 音频输入/输出阻抗：非平衡：高阻10/47K欧姆 平衡：600欧姆 视频输入/输出电平：典型0dBm 频率响应：10Hz-20KHz 视频数码位宽：16/20/24比特 信噪比86/90/96dB 音频接口：非平衡：工业标准接线端子 平衡：卡龙头 以太网接口 物理接口：屏蔽超5类RJ-45座 支持协议：1EEE802.3 10Base-T 10M 10/100M以太网双工 工作方式：全或半双工 物理特性 工作温度：-40 °C~75 °C 湿度：0~95% (不结凝) 感应：EN50130-5, 1995 潮热：BS2011 外型尺寸：227 × 176 × 45 (L × W × H) 不含安装固件 外壳材料：铝合金 外壳应用：银色拉丝 重量：1.3Kg 光纤接口 物理接口：FC/PC 光纤种类：单模/多模光纤,单纤 传输距离：多模0-2Km 单模：0-100Km 电源 输入电压：交流220V/直流 5V 电磁兼容 辐射：EN50081-1, EN55022-B, CE, FCC 磁化率：EN50130-4, EN50028-1