

# 明渠式紫外线杀菌器

## 污水紫外线杀菌消毒设备.明渠式农村水改污水生活用水消毒

产品名称	明渠式紫外线杀菌器 污水紫外线杀菌消毒设备. 明渠式农村水改污水生活用水消毒
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

明渠紫外线消毒装置设备/明渠式紫外线消毒系统组成：

闸门、整流格栅、消毒模块组、前置控制柜、自动水位堰门、中央控制柜、空气压缩机组件

明渠式紫外线消毒系统闸门的功能特点：

明渠式紫外线消毒系统配套提供自行设计生产的不锈钢明渠闸门，该闸门的功能是通断消毒水渠的水流，以便消毒检修，维护和事故超流用，特点是轻便，灵活，零泄漏，而且经济，耐用，整流格栅的功能特点：整流格栅的功能是阻隔待消毒水中的纤维，塑料，纸片等漂杂物，保证紫外线的杀菌效率。

明渠紫外线排架主体设备消毒模块的正常工作，特点是间距小，阻隔效果好，轻巧，耐用，而用配备独有的小耙子，可轻松清理杂物，管理方便明渠式紫外线污水毒系统设备的几种使用方法：设备一般为埋地式设置，设备上部可作为绿化地带，停车场，道路等设备也可采用半埋式放置，埋式深度可根据你的需要确定设备也可放置在室外地表以上如该阳春面备用于寒冷地带，可把检查孔加高，使设备埋设在冻土层以下该设备可不按标准布置形式排列，随地形需要布置明渠式紫外线污水消毒系统设备选型说明根据用户，地方环保局和设计院的要求不同，明渠式紫外线污水消毒系统论速如下：

- 1、明渠式紫外线消毒系统用于污水一级排放标准
- 2、明渠式紫外线消毒系统用于污水二级排放标准
- 3、明渠式紫外线消毒系统用于污水三级排放标准

明渠式紫外线消毒系统为中水回用设备明渠式紫外线污水消毒系统（主要特点）：

1、节省空间，明渠式紫外线污水消毒系统可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。2、使用寿命长，渠式紫外线污水消毒系统由二级池子组成，一级为钢筋混凝土结构，埋深较大，另一组为钢结构，埋深较浅，钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网张互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油，耐老化，耐冲磨，能带来防锈防腐，设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达40年以上。3、不需要专人看管，渠式紫外线污水消毒系统设备配套全自动分理处电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每季度的维护和保养。