

呼和浩特环氧薄涂地坪漆 呼和浩特环氧薄涂地坪漆价格 杭州江威

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 呼和浩特环氧薄涂地坪漆 呼和浩特环氧薄涂地坪漆价格 杭州江威 |
| 公司名称 | 杭州江威装饰工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 拱墅区珠儿潭巷8号四楼424室 |
| 联系电话 | 0571-82204656 15858188180 |

产品详情

呼和浩特环氧薄涂地坪漆 呼和浩特环氧薄涂地坪漆价格 杭州江威 环氧地坪漆是现阶段工业行业中运用的最广泛的产品之一，虽然地坪漆的施工工艺看似简单，但其实，它对于施工的要求却是相当高的，在地坪进行施工时夜往往容易产生质量的问题。例如含油。下面就为大家介绍一下如果对含油地面进行处理。步骤/方法清理地面。在施工前要对地面进行处理，清除杂质。并且对旧地面的机器设备做好保护工作。油污清除。在有油污的地方可以采用人工清除，或者使用火枪对明显的油污进行烧除。盐酸冲洗。主要起到一个除油的作用。盐酸的浓度不能太高，用到4~5%即可。对于油污较重的地方，可以多推几次。使用这个方法要注意安全、通风，如果不小心被盐酸溅到，需要用大量的水冲洗。碱洗地面。使用一公斤的烧碱与20公斤的水混合，刮涂地面，目的是为了中和地面的盐酸，但是，盐酸的量不能大于碱洗，因为环氧地坪耐酸不耐碱。打磨处理。使用打磨机将地面被腐蚀的水泥和油污打磨掉，然后用大量的水冲洗地面。干燥处理。如果通风较好的话地面一般两天就可以干了，等待干燥后就可以进行环氧地面施工，不好的情况就要一周，可以使用空调或抽湿机处理。联系电话 400-6686-300 联系人 张经理