

呼和浩特环氧地坪公司 呼和浩特环氧地坪施工单位 杭州江威装饰

产品名称	呼和浩特环氧地坪公司 呼和浩特环氧地坪施工单位 杭州江威装饰
公司名称	杭州江威装饰工程有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	拱墅区珠儿潭巷8号四楼424室
联系电话	0571-82204656 15858188180

产品详情

呼和浩特环氧地坪公司 呼和浩特环氧地坪施工单位 杭州江威装饰 为了帮助使用地坪漆装饰的朋友们正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，下面我为大家介绍几种选择地坪漆的方法。

工具/原料环氧地坪漆 方法/步骤机械性能要求主要考虑三大因素，耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？耐压性;地坪在使用时最大会承受多大载荷？耐冲击性：冲击力是不是会引起地坪面剥离？化学性能要求主要两大方面，耐酸碱性：使用的时候腐蚀性化学介质的总类及浓度，耐溶剂性;使用时溶剂类型及接触时间。 楼层位置状况，根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是不是需要防潮处理或者选择特殊防潮地坪。 基面的状况，基层强度一般要求抗压强度大于等于20MPa

平整度是不是需要用环氧砂浆修补。 美观要求，颜色要求是否需要颜色划分区域？亮度要求是否选择哑光还是亮光？平整度要求是否对地坪的平整度有着重要要求？防火花与防静电是不是要求地坪有防火或者防静电的特殊要求，安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处则需要选择防滑地坪。

成本预算选择合适的地坪种类和厚度，注意事项地坪漆厚度不同，造价会有很大差别，施工人员技术和素质直接影响工程质量，选择应该注意。 联系电话 400-6686-300联系人 张经理