

# 新州DTN镀锌板点焊机厂家

产品名称	新州DTN镀锌板点焊机厂家
公司名称	沈阳威克创新焊接设备有限公司
价格	.00/1
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区建设东路43号
联系电话	86-02431029732

## 产品详情

焊机命名表示方法 点凸焊机系列：DTN-P-1/2-L DTN：气动交流工频点凸焊机 P：额定容量  
1/2：1表示下臂件不可调；2，表示下臂件可调 L：臂深尺寸；即臂长尺寸

例如：额定容量为80KVA，下臂件不可调，臂深尺寸为350mm的点（凸）焊机表示为DTN-80-1-350

### 特点FEATURES 稳定的机身结构

二次导电部分采用上绝缘方式，可避免铁屑的附着或下座安装焊接工作时易产生绝缘部分的短路事故。

上下电极采用带辅助行程的假牙方式，提高焊接时的可操作性、通用性。

可任意调整加压电极速度，减缓了对被焊接物体加压时的冲击，也减少了焊接时的噪声。

变压器采用低阻抗设计，二次回路上采用了高品质的导电材料，降低了内耗，得到了小输入获得更大的焊

可存储15个焊接程序：不同的焊接规范可存储在不同的焊接程序里，非常方便、顺利的实现不同工件的准

操作界面采用数码管或液晶显示，清晰、明了、直观。

广泛适用于铁线五金、家用电器制造、钣金加工制造、微电子及其他领域。

### 适用焊接形式

### 技术参数：

项目	额定容量	额定初级电压	额定频率	最大短路电流	负载持续率	最大加压力	电极行程	臂深臂间尺寸	冷却水量	重量	电极
----	------	--------	------	--------	-------	-------	------	--------	------	----	----

单位	工作辅助电极头电极握杆电极臂凸焊台低碳 行程行程													
型号	KVA	V	HZ	KA	%	N	mm	mm	mm	L/min	Kg	mm	mm	mm
DTN-25-350	25	380	50	15	20	3000	30	70	350*220	3	220	16	25*180	
DTN-40-350	40	380	50	18	20	3000	30	70	350*220	3	240	16	25*180	
DTN-63-1-350	63	380	50	25	20	6000	30	70	350*250	4	400	25	32*200	
DTN-80-1-350	80	380	50	28	20	6000	30	70	350*250	4	420	25	32*200	
DTN-100-1-350	100	380	50	33	20	6000	30	70	350*250	4	430	25	32*200	
DTN-150-1-350	150	380	50	38	20	12000	30	70	350*270	6	700	25	32*200	
DTN-200-1-350	200	380	50	43	20	12000	30	70	350*270	6	730	25	32*200	

注：以上数据仅供参考

(单位MM)注：以上数据仅供参考

<http://www.lnweike.com>