

德国进口UV能量计 UV-INT140 UV能量检测仪

产品名称	德国进口UV能量计 UV-INT140 UV能量检测仪
公司名称	深圳市速德瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华大浪河背工业区河盛工业园1栋6楼
联系电话	86-075523158752

产品详情

德国进口UV能量计 UV-INT140 UV能量检测仪

型号：UV-Int140 尺寸：直径140mm 高13mm 电源：锂电池3.6V 重量：约450g

耗电量：约10000小时（Lithiwn锂电池）适用设备：UV紫外线干燥机，曝光机等相关行业；

测量范围：0-5000mW / cm² 能量显示：0-999999mj / cm² LCD

测量范围：250-410nm（光谱波长）工作温度：0~70

（使用工厂的温度在70 以内,在输送带上耐温110 不超过10秒）UV能量计 注意事项：

UV能量计主要用于低净化空间之UV干燥装置等设备的UV能量，

勿直视或非直视即通过折射/反射UV灯，保证身体的任何部位均不受UV灯直射。

UV干燥装置所在工厂的防尘，净化是否充分。UV能量计 安装/操作：

a . 打开ON开关，则LCD（显示屏）是显示为零。 b . 将焦耳计放置于曝光灯灯源附近，尽量做到以其背面对准灯源（图焦耳计的能量感受器在背面），曝光时间作适当延长。

c . 直到焦耳计的显示屏上有测量显示，例如1,000(1000mj/cm²)