

同泰新材-高强度双向碳纤维网格CFN200/200

产品名称	同泰新材-高强度双向碳纤维网格CFN200/200
公司名称	天津同泰新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	抗拉强度: 3500Mpa 拉伸弹性模量: 230Gpa 断裂伸长率: 1.5%
公司地址	天津自贸试验区亚洲路6975号
联系电话	18612965435

产品详情

品牌：同泰

名称：碳纤维网格

型号：CFN200/200

包装：50m/卷 宽度1m

特点：适用于潮湿环境抗裂性能优异

应用范围：应用于工民建、桥梁、隧道、历史文物等混凝土结构和砌体结构的抗震、加固

产品优势：

强度高耐久性能好、抗裂性能优异、适用潮湿环境、节约空间体积、具有防火性能、易裁剪易施工

一、施工工艺流程

[二、性能参数](#)

三、注意事项：

1. 砂浆随拌随用，避免浪费损失;
2. 环境温度影响固化速度，气温越高，固化速度越快，反之越慢;
3. 不可让儿童接触，切勿入口;
4. 施工过程中应佩戴手套、口罩、护目镜等，胶体或砂浆若不慎触及皮肤或衣物应立即用水清洗，若不慎误食或进入眼睛请立即就医。