

# 防爆动力箱，钢板防爆箱，防爆灯

产品名称	防爆动力箱，钢板防爆箱，防爆灯
公司名称	乐清市博辉防爆电器有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区
联系电话	086-057762785595 15858804111

## 产品详情

防爆移动式防爆配电箱】、BXMD系列防爆配电箱生产厂家、价格优惠、质量保障、上海川诺防爆电器供应防爆配电箱%防爆箱@防爆照明箱@防爆照明动力配电箱@防爆碳钢配电箱@BXMD系列防爆配电箱@防爆配电箱生产厂家@防爆配电箱价格%防爆防腐配电箱生产厂商#防爆防腐配电箱%防爆照明（动力）配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱,防爆配电箱，防爆配电箱供应商，防爆配电箱厂家生产厂商的详细介绍和价格，请联系上海川诺防爆电器有限公司 1、用途、工作条件 1.1用途 BXMD（D）系列防爆照明（动力）配电箱（以下简称配电箱），适用于II类B级或C级，T1-T4组以下级别、组别的含有性气体环境危险场所的1区、2区，用于交流50Hz、额定电压220或380V的线路中，用于控制三相异步电动机的起动、停止，也可用于远距离控制电动机，具有过载、短路保护功能。 1.2、工作条件 a. 海拔不超过2000m； b. 周围空气温度不高于40℃，不低于-5℃，24小时内平均值不超过35℃； c. 周围空气相对湿度不超过95%（25℃）； d. 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中； e. 污染等级：3级； f. 安装类别：II、III类； g. 用于户外的配电箱，太阳最大辐射1120W/m<sup>2</sup>，降雨强度6mm/min； h. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方； 2、结构与特点 本配电箱是按照GB3836.1-2000《性气体环境用电气设备第一部分：通用要求》、GB3836.2-2000《性气体环境用电气设备第二部分：隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《性气体环境用电气设备第三部分：增安型“e”》标准设计制造，经国家指定检验机关检验合格，并颁发防爆合格证。 A、外壳采用铸铝合金压铸成型，表面喷塑。主腔采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、Ex防爆控制按钮、Ex防爆信号灯等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型可由用户而定，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。 B、非标配电箱：外壳采用钢板焊接成型，表面喷塑。分主腔和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有分合显示信号灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。其它材料及外形均可根据用户要求订制。