

PBT美国杜邦HR5330HF-NC010-杜邦PBT-顺企网

产品名称	PBT美国杜邦HR5330HF-NC010-杜邦PBT-顺企网
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PBT美国杜邦 型号:5330HF-NC010 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

PBT 美国杜邦 HR5330HF-NC010 注塑级 玻纤增强30% 电子电器应用

特性：阻燃级，高流动性，耐磨，耐高温

长期稳定供应PBT巴斯夫/美国杜邦- 部分型号性能简介:

PBT美国杜邦HR5330HF-NC010

PBT美国杜邦SK605-NC010

PBT美国杜邦SK603

PBT美国杜邦SK605 BK851

PBT美国杜邦SK602 NCO10

PBT美国杜邦SK602

PBT美国杜邦SK601 BK851

PBT美国杜邦HR5330HF BK503

PBT美国杜邦SK602-BK851

PBT美国杜邦ST820

PBT美国杜邦HR5315

PBT美国杜邦ST820 NCO10

PBT美国杜邦SK655FR

PBT美国杜邦S600F20-NCO10

PBT美国杜邦SK603 BK851

pbt德国巴斯夫

Ultradur PBT B2550特性:PBT高流动性等级

Ultradur PBT B4030G6特性:PBT-GF30 30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型

Ultradur PBT B4040G10特性:(PBT PET)-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强

Ultradur PBT B4300M5特性:PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲

Ultradur PBT B4300G10特性:PBT-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强级,高流动,尺寸稳定的强.

Ultradur PBT B4300G2特性:PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强.

Ultradur PBT B4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强.

Ultradur PBT B4300G4特性:PBT-GF20注射成型,高流动,20%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强.

Ultradur PBT B4300G6特性:PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强

Ultradur PBT B4300K4特性:PBT-GB20注射成型,20%玻璃珠增强低翘曲注塑级

Ultradur PBT B4300K6特性:PBT-GB30注射成型,30%玻璃珠增强低翘曲注塑级

Ultradur PBT B4300ZG5特性:注射成型 低翘曲注塑级

Ultradur PBT B4300ZG6特性:注射成型 低翘曲注塑级

Ultradur PBT B4330G6特性:PBT-GF30 30%玻璃纤维增强抗冲击改性,注塑成型

Ultradur PBT B4406特性:PBT注射成型阻燃级

Ultradur PBT B4406G2特性:PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性

Ultradur PBT B4406G3特性:PBT-GF15注射成型15%玻璃纤维增强,加强耐火性

Ultradur PBT B4406G4特性:PBT-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性